



Barra de Conexión a Tierra / Rack 19" / 14 Orificios / Cobre Estañado / EIA-310-D / 30° Inclínación

SKU: RGRB19Y Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,519.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La barra colectora de conexión a tierra proporciona un sistema de tierra dedicado diseñado para mantener el rendimiento del sistema y proteger el equipo de red en instalaciones donde el equipo ya está montado. Optimizada para racks de 19" que cumplen con el estándar EIA-310-D, esta barra integra tornillos formadores de rosca que eliminan la necesidad de preparar manualmente la superficie del rack. El sistema completo de componentes combinados permite una selección eficiente que reduce costos y tiempo de mano de obra en centros de datos y salas de equipamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de tierra dedicado para red confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con racks de 19" EIA-310-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos autorroscantes sin preparación previa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 14 orificios con distancia de 5/8" <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de cobre estañado anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida sin herramientas especiales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puntos de conexión: 14 orificios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Separación entre orificios: 5/8" <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ángulo de inclinación: 30° (typ)<li style='padding: 6px 0;'>Estándar de compatibilidad: EIA-310-D</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 3/16" x 1" x 19-3/8" <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Cobre estañado<li style='padding: 6px 0;'>Propiedad: Anticorrosivo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Barra colectora de conexión a tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tornillos #12-24 x 1/2" <li style='padding: 6px 0;'>Tornillos M6 1.00mm x 12mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de tierra dedicado para protección de equipos de red activos
Característica 2	Compatibilidad universal con racks 19" estándar EIA-310-D
Característica 3	Tornillos formadores de rosca eliminan preparación de superficie
Característica 4	14 puntos de conexión con separación de 5/8" para alta densidad
Característica 5	Cobre estañado anticorrosivo para durabilidad en ambientes críticos
Característica 6	Instalación rápida sin herramientas especializadas ni remoción de pintura