



Barra de Conexión a Tierra / Rack 19" / 20 Orificios / 483 mm (1.58 ft) / 45 Unidades / EIA-310

SKU: RGRB19CN Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$2,412.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de conexión a tierra diseñada para racks de 19' estándar en centros de datos y sistemas de telecomunicaciones. Fabricada en cobre estañado, proporciona continuidad eléctrica en estructuras metálicas, especialmente en racks con superficies pintadas que requieren puesta a tierra segura. Su longitud de 483 mm (1.58 ft) permite instalación compacta en racks de hasta 45 unidades de altura. Incluye 20 orificios con espaciado de 15.9 mm (0.62 in) y tornillos hexagonales #12-24 x 1/2' preinstalados para agilizar el montaje. Cumple con los estándares EIA-310 y RoHS para operación en entornos corporativos regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Cobre estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 19' (483 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orificios: 20 con espaciado de 5/8' (15.9 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos: 20 hexagonales #12-24 x 1/2' preinstalados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándares: EIA-310, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: Hasta 45 unidades en rack<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de instalación: Rack de 19' estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>20 orificios para conexión rápida de equipos
Espaciado uniforme de 15.9 mm (0.62 in)
Continuidad eléctrica en estructuras metálicas
Compatible con racks pintados</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Cobre estañado
Longitud: 19' (483 mm)
Tornillos: #12-24 x 1/2' hexagonales preinstalados
Capacidad de rack: 45 unidades</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 barra de conexión a tierra
20 tornillos hexagonales #12-24 x 1/2' preinstalados</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Continuidad eléctrica garantizada en estructuras metálicas pintadas
Característica 2	20 puntos de conexión con espaciado uniforme de 15.9 mm (0.62 in)
Característica 3	Tornillos hexagonales preinstalados reducen tiempo de instalación
Característica 4	Compatibilidad con racks de hasta 45 unidades de altura
Característica 5	Cumplimiento EIA-310 y RoHS para entornos corporativos regulados
Característica 6	Diseño compacto de 483 mm (1.58 ft) optimiza espacio en rack