



Barra de Conexión a Tierra / 19' (483 mm) / 20 Orificios / Tornillos #12-24 Incluidos / EIA-310 / TIA-942

SKU: RGRB19U Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,186.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de conexión a tierra diseñada para instalación en racks estándar de 19' (483 mm), proporcionando un punto de referencia de tierra común para equipos de red, servidores y telecomunicaciones. Integra 20 orificios con espaciado de 5/8' (15.9 mm) conforme al estándar EIA-310-D, permitiendo la conexión simultánea de múltiples dispositivos sin necesidad de adaptadores adicionales. Los 20 tornillos hexagonales #12-24 x 1/2' vienen preinstalados de fábrica, eliminando pasos de preparación durante el despliegue. Fabricada en barra estañada para garantizar baja resistencia eléctrica y protección contra oxidación en entornos de centro de datos. Compatible con racks de 4 postes y sistemas de piso elevado, cumpliendo con directivas RoHS y la normativa TIA-942 para infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 19' (483 mm) para racks estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 20 orificios para conexión flexible de equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillos hexagonales #12-24 x 1/2' preinstalados (20 unidades)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espaciado de orificios: 5/8' (15.9 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: barra estañada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándares: EIA-310, RoHS, TIA-942<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con racks 4 postes y piso elevado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: racks y cabinas de telecomunicaciones, centros de datos y servidores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Estándares: EIA-310, TIA-942<li style='padding: 6px 0;'>• Directiva: RoHS<li style='padding: 6px 0;'>• Material conductor: barra estañada<li style='padding: 6px 0;'>• Espaciado EIA-310-D: 5/8' (15.9 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Número de orificios: 20<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos incluidos: 20 hexagonales #12-24 x 1/2'<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de rack: 19' estándar<li style='padding: 6px 0;'>• Montaje: orificios estándar EIA-310-D</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Racks de 4 postes<li style='padding: 6px 0;'>• Sistemas de piso elevado<li style='padding: 6px 0;'>• Cabinas Net-Access™<li style='padding: 6px 0;'>• Centros de datos y servidores<li style='padding: 6px 0;'>• Infraestructura de telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra centralizada para hasta 20 equipos en rack
Característica 2	Tornillos hexagonales preinstalados para montaje inmediato
Característica 3	Espaciado estándar 5/8' (15.9 mm) compatible con equipos de red
Característica 4	Cumplimiento EIA-310, TIA-942 y RoHS para infraestructura certificada
Característica 5	Compatible con racks 4 postes y cabinas Net-Access™
Característica 6	Barra estañada para conductividad y resistencia a la corrosión