



Barra de Conexión a Tierra / Cobre Electrolítico 99.9% / 12 Orificios / Calibre 14 AWG a 2/0 AWG / UL 467 / CSA 22.2

SKU: UGB20-414-12 Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$1,070.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de conexión a tierra del sistema STRUCTUREDGROUND™ diseñada para aplicaciones profesionales en paneles de control, cajas de conexiones y gabinetes eléctricos. Fabricada en cobre electrolítico con 99.9% de pureza y acabado estañado, ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos industriales exigentes. Su configuración con 12 orificios permite la terminación simultánea de múltiples conductores de puesta a tierra mediante diversos métodos de conexión. El diseño anti-rotacional garantiza la estabilidad mecánica de las conexiones, reduciendo riesgos de fallos por vibración o torque. Compatible con una amplia gama de conectores para conductores desde 14 AWG hasta 2/0 AWG, facilitando la estandarización de inventario en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Cobre electrolítico 99.9% pureza, estañado para resistencia a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 orificios para conexiones múltiples y flexibilidad en terminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conductor: 14 AWG a 2/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño anti-rotacional para conexión segura y estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple UL 467 listado y certificado CSA 22.2 No. 41<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acepta terminales de anillo y conector</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de conductor: 14 AWG a 2/0 AWG
Tipo de terminales: Anillo y conector
Conexiones simultáneas: 12 orificios
Compatibilidad de conectores: Más de 140 modelos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Cobre electrolítico 99.9% pureza
Acabado: Estañado
Longitud: 210.3 mm
Altura: 12.2 mm
Propiedad mecánica: Diseño anti-rotacional</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 467: Listado
CSA 22.2: Certificado No. 41
Aplicación: Paneles de control, cajas de conexiones, gabinetes eléctricos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema modular para terminación flexible en paneles de control y cajas de conexiones
Característica 2	Cobre estañado con 99.9% pureza para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Diseño anti-rotacional que asegura conexiones estables bajo vibración
Característica 4	Compatibilidad con más de 140 conectores para integración versátil
Característica 5	12 barrenos que permiten múltiples conexiones simultáneas de conductores
Característica 6	Acepta terminales de anillo y conector para conductores desde 14 AWG hasta 2/0 AWG