



Barra LED direccional / 61.3 pulgadas (5.1 pies) / Dual color Rojo/Azul/Blanco / 12 VDC / IP67 / SAE Clase III

SKU: ED3760BWRW-R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$8,740.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La ED3760BWRW-R es una barra LED direccional de perímetro diseñada para proporcionar iluminación de advertencia altamente visible alrededor del vehículo. Pertenec a la serie ED3760 y está optimizada para instalaciones en estribos, defensas, parrillas o áreas perimetrales donde la visibilidad lateral es crítica. Su configuración dual color combina rojo/azul con blanco para máxima atención en diversos escenarios operativos. La salida de cable por el lado derecho facilita una instalación ordenada en configuraciones específicas de cableado.

Características principales

- LED de alto brillo con 32 patrones de destello configurables
- Diseño dual color: rojo/azul y blanco combinado
- Carcasa de aluminio con lente de policarbonato resistente
- Montaje en superficie para fácil integración en estribos y defensas
- Clasificación IP67: resistente al agua y al polvo
- Conformidad con estándares SAE Clase III y RoHS
- Funciones tipo Traffic Advisor para gestión de tráfico
- Modo luz fija adicional a los patrones de destello
- Salida de cable por el lado derecho del perfil

Especificaciones técnicas

Modelo: ED3760BWRW-R

Longitud: 61.3 pulgadas (5.1 pies / 1.56 m)

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Voltaje de operación: 12 VDC

Corriente

Aproximadamente 1.1 A

Patrones de destello: 32 patrones + modo luz fija + Traffic Advisor

Tipo de montaje

Clasificación de protección: IP67

Materiales: Carcasa de aluminio / Lente de policarbonato

Orientación de cable

Salida lateral derecha

Certificaciones: SAE Clase III, RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 patrones de destello con modo luz fija
Característica 2	Salida de cable lateral derecha para instalación ordenada
Característica 3	Lente de policarbonato resistente en carcasa de aluminio
Característica 4	Montaje en superficie para estribos y defensas
Característica 5	Conformidad SAE Clase III y estándar RoHS
Característica 6	Funciones tipo Traffic Advisor integradas