



Barra LED direccional perimetral / 61.3" (5.1 ft) / 12 VDC / Rojo-Azul-Blanco / IP67 / 32 patrones / Montaje en superficie

SKU: ED3760BWRWL - Marca: ECCO - Categoría: Rojo-Azul

\$8,789.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La ED3760BWRWL es una barra LED direccional de perímetro diseñada para proporcionar iluminación de advertencia altamente visible alrededor del vehículo. Su construcción robusta la hace ideal para instalaciones en estribos, defensas, parrillas o áreas perimetrales donde se requiere señalización de emergencia efectiva. La configuración dual de colores rojo/blanco y azul/blanco permite adaptarse a diversos protocolos de seguridad y visibilidad. El grado de protección IP67 garantiza resistencia a polvo y agua en condiciones operativas exigentes.

Características principales

- Iluminación de advertencia perimetral de alta visibilidad para vehículos de emergencia y seguridad
- 32 patrones de destello programables incluyendo modo impactos
- Grado de protección IP67 resistente a polvo total y inmersión temporal en agua
- Salida de cable por lado izquierdo para instalación ordenada en estribos y defensas

Especificaciones técnicas

Voltaje de operación:

12 VDC

Corriente nominal:

~1.1 A

Longitud:

61.3" (5.1 ft / ~155.7 cm)

Tipo de montaje:

Superficie resistente

Patrones de destello:

32 programables

Lado izquierdo:

Lado izquierdo

Ópticas:

Dual Rojo/Blanco + Azul/Blanco

Configuración de color:

32 programables

Materiales y protección:

Aluminio con recubrimiento

Carcasa:

Aluminio con recubrimiento

Grado de protección:

IP67

Serie:

ED3760

Modelo:

ED3760BWRWL

Estribos, defensas, parrillas:

Estribos, defensas, parrillas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de advertencia perimetral de alta visibilidad
Característica 2	32 patrones de destello programables con modo luz fija
Característica 3	Funciones tipo Traffic Advisor integradas
Característica 4	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato resistente
Característica 5	Grado de protección IP67 para condiciones adversas
Característica 6	Salida de cable por lado izquierdo para instalación ordenada