



Barra de Luces LED / 240 LED / 48 Pulgadas / Ámbar/Claro / Montaje Permanente / IP69K / SAE Clase I / R65

SKU: 11-048CAC-E Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$13,485.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de 240 diodos en configuración ámbar/claro, diseñada para aplicaciones de advertencia vehicular en condiciones exigentes. Construida con lente de policarbonato y marco de aluminio, ofrece alta resistencia a impactos y durabilidad prolongada en entornos industriales. Su perfil ultra compacto de 1.3 pulgadas de altura permite la instalación en espacios reducidos, mientras que el montaje permanente mediante 4 tornillos asegura estabilidad en operación. La unidad admite hasta 91 patrones de destello programables, proporcionando versatilidad operativa para camiones de remolque, vehículos utilitarios y flotas de trabajo. Es compatible con el controlador universal ECCO SW99, facilitando su integración en sistemas de señalización existentes. Cumple con certificaciones SAE Clase I, IP69K y R65, garantizando su desempeño en condiciones de alta presión, humedad y exposición a elementos externos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•240 LED en configuración ámbar/claro<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Hasta 91 patrones de destello programables<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Certificación SAE Clase I<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Certificación IP69K<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Certificación R65<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Compatibilidad con controlador universal ECCO SW99</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Longitud: 48 pulgadas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Altura: 1.3 pulgadas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Montaje permanente con pies de montaje incluidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Barra de luces LED Serie 11<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Pies de montaje para instalación permanente<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Kit de montaje fijo de 4 tornillos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	91 patrones de destello programables para adaptarse a distintas condiciones operativas
Característica 2	Altura ultra compacta de 1.3 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Lente de policarbonato y marco de aluminio para máxima resistencia a impactos
Característica 4	Compatibilidad con controlador universal ECCO SW99 para integración flexible
Característica 5	Montaje fijo de 4 tornillos incluido para instalación permanente segura
Característica 6	Certificaciones SAE Clase I, IP69K y R65 para uso en entornos severos