



Barra de Luces LED / 88 LEDs Hyperlux / 47" (118 cm) / 45 Patrones de Destello / 10-14.8 VCD / Perfil Bajo

SKU: X67A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$8,611.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Barra de luces LED de 47" (118 cm) diseñada para aplicaciones de señalización intensiva en seguridad privada, minería e industria. Integra 88 LEDs con tecnología Hyperlux de alta potencia distribuidos en 22 módulos ultra brillantes que proporcionan cobertura lumínica en 360°. La configuración modular incluye 8 módulos frontales de 4 LEDs ámbar, 4 módulos de esquina de 4 LEDs ámbar, 8 módulos traseros de 4 LEDs ámbar y 2 módulos laterales callejeros de 4 LEDs ámbar. Ofrece 45 patrones de destello seleccionables, montaje de gancho con perfil bajo para integración en diversos vehículos, y función de control de tráfico para gestión operativa de flujos vehiculares.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">88 LEDs con tecnología Hyperlux de alta potencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">45 patrones de destello configurables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">22 módulos ultra brillantes en configuración modular<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje de gancho con perfil bajo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Voltaje operativo: 10-14.8 VCD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 118 x 34 x 12 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Bajo consumo de corriente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Larga vida útil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Función de control de tráfico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Fácil instalación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">22 módulos ultra brillantes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">45 patrones de destello<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alto brillo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bajo consumo de corriente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Larga vida útil<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función de control de tráfico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color ámbar</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 47" (118 cm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 118 x 34 x 12 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perfil bajo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje operativo: 10-14.8 VCD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje de gancho<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fácil instalación</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Configuración de Módulos</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 módulos frontales: 4 LED ámbar c/u<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 módulos de esquina: 4 LED ámbar c/u<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 módulos traseros: 4 LED ámbar c/u<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 módulos laterales callejeros: 4 LED ámbar c/u</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux de alta potencia para máxima visibilidad en condiciones adversas
Característica 2	45 patrones de destello configurables para adaptarse a distintos escenarios operativos
Característica 3	Configuración modular con 22 módulos ultra brillantes distribuidos en 360°
Característica 4	Montaje de gancho con perfil bajo para instalación rápida en vehículos
Característica 5	Bajo consumo de corriente con larga vida útil para reducir mantenimiento
Característica 6	Función de control de tráfico integrada para gestión de flujos vehiculares