



Barra de Luces LED / 88 LEDs Hyperlux / 47" (119.4 cm) / Ámbar y Blanco / 45 Patrones / 10-14.8 VCD / IP Industrial

SKU: X67AV2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$11,115.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luces LED de 47" (119.4 cm) diseñada para operaciones de seguridad privada, minería e industria. Integra 88 LEDs Hyperlux de alta potencia distribuidos en configuración modular con luz ámbar principal y módulos auxiliares de luz blanca para penetración e iluminación de callejones. Sistema de 45 patrones de destello programables que permite adaptar la señalización a protocolos específicos de cada operación. Alimentación mediante voltaje operativo de 10-14.8 VCD compatible con sistemas eléctricos vehiculares estándar. Estructura con montaje de gancho bajo perfil que facilita la instalación en cabinas y unidades móviles sin alterar la aerodinámica ni la altura total del vehículo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 88 LEDs Hyperlux de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 45 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular con múltiples configuraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje de gancho bajo perfil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones compactas: 118 x 34 x 12 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje operativo: 10-14.8 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color principal: Ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 47" (119.4 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología: Hyperlux<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: Seguridad privada, minería, industria</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LEDs: 88 de alta potencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Hyperlux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color principal: Ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de destello: 45 programables<li style='padding: 6px 0;*>Módulos de luz blanca: 4 (penetración y callejón)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 47" (119.4 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 118 x 34 x 12 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje operativo: 10-14.8 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Gancho bajo perfil<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Modular con múltiples configuraciones</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración Modular</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frente: 6 módulos de 4 LED ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Esquinas: 4 módulos de 4 LED ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Parte trasera: 8 módulos de 4 LED ámbar<li style='padding: 6px 0;*>Penetración: 2 módulos de 4 LED blanco<li style='padding: 6px 0;*>Callejón: 2 módulos de 4 LED blanco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad superior con tecnología Hyperlux de alta intensidad lumínica
Característica 2	45 patrones de destello programables para adaptación a protocolos operativos
Característica 3	Configuración modular con 22 módulos LED para personalización funcional
Característica 4	Luz de penetración y callejón en blanco para operaciones nocturnas críticas
Característica 5	Montaje de gancho bajo perfil para instalación rápida en cabinas vehiculares
Característica 6	Dimensiones compactas 118x34x12 cm para integración en espacios reducidos