



Barra de Luces LED / 47" (119.4 cm) / 88 LED Hyperlux / Rojo/Azul/Ámbar / Control de Tráfico / IP65 / 10-14.8V DC

SKU: X67-RBA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$13,143.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de 47" (119.4 cm) diseñada para equipar unidades de seguridad pública y vehículos de emergencia. Integra tecnología Hyperlux de alto brillo y bajo perfil, distribuyendo 88 LED en 22 módulos multicolor: rojo y azul en frontal y esquinas, ámbar en sección trasera para control de tráfico, y blanco en módulos de penetración y callejón. Ofrece 45 patrones de destello programables, cumple con certificación SAE y grado de protección IP65 para uso exterior exigente. Opera con voltaje 10-14.8V DC y consumo máximo de 12A, compatible con sistemas eléctricos vehiculares estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología Hyperlux de alto brillo y bajo perfil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 22 módulos con 88 LED de última generación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 45 patrones de destello programables para control de tráfico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto de 118 cm x 34 cm x 12 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP65 y certificación SAE para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo de 12A máx. con voltaje 10-14.8V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 3 módulos de 4 LED rojos frontales, 3 módulos de 4 LED azules frontales, 2 módulos de esquina de 4 LED rojos, 2 módulos de esquina de 4 LED azules, 8 módulos de 4 LED ámbar traseros, 2 módulos de luz de penetración de 4 LED blancos, 2 módulos de callejón de 4 LED blancos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Tecnología: Hyperlux de alto brillo, bajo perfil<li style='padding: 4px 0;'>• LED totales: 88<li style='padding: 4px 0;'>• Módulos: 22<li style='padding: 4px 0;'>• Patrones de destello: 45 programables<li style='padding: 4px 0;'>• Colores: Rojo, azul, ámbar, blanco<li style='padding: 4px 0;'>• Configuración frontal: 3 módulos rojos (4 LED c/u), 3 módulos azules (4 LED c/u)<li style='padding: 4px 0;'>• Configuración esquinas: 2 módulos rojos (4 LED c/u), 2 módulos azules (4 LED c/u)<li style='padding: 4px 0;'>• Configuración trasera: 8 módulos ámbar (4 LED c/u)<li style='padding: 4px 0;'>• Luz de penetración: 2 módulos blancos (4 LED c/u)<li style='padding: 4px 0;'>• Luz de callejón: 2 módulos blancos (4 LED c/u)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Longitud: 47" (119.4 cm)<li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones: 118 cm x 34 cm x 12 cm<li style='padding: 4px 0;'>• Voltaje de operación: 10-14.8V DC<li style='padding: 4px 0;'>• Consumo máximo: 12A<li style='padding: 4px 0;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 4px 0;'>• Certificación: SAE<li style='padding: 4px 0;'>• Perfil: Bajo perfil aerodinámico</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• 1 Barra de luces LED X67RBA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux de alto brillo con bajo perfil aerodinámico
Característica 2	88 LED distribuidos en 22 módulos con configuración multicolor optimizada
Característica 3	45 patrones de destello programables para gestión de tráfico en ámbar
Característica 4	Iluminación de penetración y callejón en blanco para operaciones nocturnas
Característica 5	Certificación SAE e IP65 para operación exterior en condiciones severas
Característica 6	Consumo máximo de 12A con rango de voltaje 10-14.8V DC para flotas vehiculares