



Barra de Luces LED / 47" / 88 LEDs Hyperlux / Rojo/Azul / Control de Tráfico / IP65 / 12A Máx

SKU: X67RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$12,760.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de 47 pulgadas diseñada para equipamiento de unidades de seguridad pública. Emplea tecnología Hyperlux con 88 LEDs ultra brillantes distribuidos en 22 módulos: 7 módulos de 4 LED rojos, 7 módulos de 4 LED azules, 2 módulos esquineros de 4 LED rojos, 2 módulos esquineros de 4 LED azules, 2 módulos de luces de penetración de 4 LED color claro y 2 módulos de luces callejeras de 4 LED color claro. Su perfil bajo de 12 cm de altura y montaje de gancho facilitan la instalación en diversos vehículos patrulla. Incorpora control de tráfico interconstruido que permite gestionar intersecciones sin requerir equipamiento complementario. Clasificación IP65 para operación continua en condiciones externas adversas. Consumo máximo de 12A para reducir la demanda sobre el sistema eléctrico del vehículo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Tecnología Hyperlux con 88 LEDs ultra brillantes<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>45 patrones de destello programables<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Control de tráfico interconstruido<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Clasificación IP65<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Bajo consumo de corriente: 12A máximo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Larga vida útil</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Longitud: 47' (118 cm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Dimensiones: 118 cm x 34 cm x 12 cm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Perfil bajo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Montaje de gancho<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Consumo máximo: 12A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de Módulos</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>7 módulos de 4 LED rojos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>7 módulos de 4 LED azules<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>2 módulos esquineros de 4 LED azules<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>2 módulos de luces de penetración de 4 LED color claro<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>2 módulos de luces callejeras de 4 LED color claro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux con 88 LEDs de alto brillo para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	45 patrones de destello programables para adaptarse a distintos protocolos operativos
Característica 3	Control de tráfico interconstruido para gestión de cruces sin equipo adicional
Característica 4	Perfil bajo de 12 cm de altura para reducir resistencia aerodinámica en alta velocidad
Característica 5	Consumo máximo de 12A para menor carga sobre el sistema eléctrico del vehículo
Característica 6	IP65 resistente a polvo y agua para operación continua en condiciones externas adversas