



Barra de Luces LED / 48" (121.9 cm) / 216 LED / Dual Color / Óptica 360° / Perfil Ultra Delgado 4 cm (1.6 ft) / Programable USB-C / ECE R65 y SAE

SKU: SP216B Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$23,535.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Barra de luces LED de 48" (121.9 cm) con 216 diodos de doble color, diseñada para equipar unidades de seguridad pública con domos negros. Su perfil ultra delgado de 4 cm (1.6 ft) facilita la integración en configuraciones de techo con espacio reducido. El sistema permite la personalización completa de funciones y patrones de advertencia a través de conexión USB-C, mientras que el módulo de control plug-n-play con bus serial simplifica significativamente el cableado. Incorpora sensor de luz ambiental para activación automática y ahorro energético, además de óptica 360° que cumple con las normativas ECE R65 y SAE. Su diseño modular permite el mantenimiento y la reconfiguración sin necesidad de sustituir el conjunto completo.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">216 LED dual color (Rojo/Azul/Ámbar/Claro)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud: 48" (121.9 cm)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Altura de perfil: 4 cm (1.6 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Programación avanzada vía USB-C (cable no incluido)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Módulo de control plug-n-play con bus serial<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor de luz ambiental integrado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Óptica 360° certificada ECE R65 y SAE<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño modular para mantenimiento y reconfiguración</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Óptica</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">216 LED dual color<li style="margin-bottom: 6px;">Colores: Rojo, Azul, Ámbar, Claro<li style="margin-bottom: 6px;">Óptica 360°<li style="margin-bottom: 6px;">Cumplimiento ECE R65<li style="margin-bottom: 6px;">Cumplimiento SAE<li style="margin-bottom: 6px;">Sensor de luz ambiental integrado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Longitud: 48" (121.9 cm)<li style="margin-bottom: 6px;">Altura de perfil: 4 cm (1.6 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Diseño modular<li style="margin-bottom: 6px;">Módulo de control plug-n-play<li style="margin-bottom: 6px;">Bus serial para cableado simplificado<li style="margin-bottom: 6px;">Conexión de programación USB-C</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Barra de luces LED SP216B<li style="margin-bottom: 6px;">Módulo de control plug-n-play<li style="margin-bottom: 6px;">Cableado de bus serial</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Nota: Cable USB-C de programación no incluido</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación avanzada de patrones y funciones vía USB-C
Característica 2	Perfil de 4 cm para integración en unidades con domo negro
Característica 3	Módulo plug-n-play que reduce complejidad de cableado
Característica 4	Sensor de luz ambiental para optimización energética automática
Característica 5	Óptica 360° homologada bajo ECE R65 y SAE
Característica 6	Arquitectura modular para mantenimiento y reconfiguración sencillos