



Barra de Luces LED / 48" (121.9 cm) / 216 LED / Dual Color / Óptica 360° / ECE R65 y SAE / Perfil 4 cm (1.57')

SKU: SP216 Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$22,910.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Barra de luces LED de 48' (121.9 cm) diseñada para equipar unidades de seguridad pública con configuraciones de domo en rojo, azul, ámbar y claro. Integra 216 LED de doble color con óptica 360° que cumple las normativas ECE R65 y SAE, garantizando visibilidad omnidireccional en condiciones de emergencia. Su perfil ultradelgado de 4 cm (1.57') permite montaje en vehículos con restricciones de altura, mientras que el diseño modular facilita el mantenimiento preventivo y la reconfiguración de módulos sin sustituir la unidad completa. El sistema de control programable ofrece personalización total de patrones, secuencias y acciones individuales de advertencia según los protocolos operativos de cada cuerpo de seguridad.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">216 LED dual color programables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud: 48' (121.9 cm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Perfil: 4 cm (1.57') de altura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Colores disponibles: Rojo, Azul, Ámbar, Claro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Óptica 360° cumplimiento ECE R65 y SAE<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Control totalmente programable de patrones y secuencias<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor ambiental con modo bajo consumo automático<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño modular para mantenimiento y reconfiguración</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">216 LED dual color<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Óptica 360°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cumplimiento ECE R65<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cumplimiento SAE<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensor ambiental integrado<li style="padding: 6px 0;">Modo bajo consumo automático</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 48' (121.9 cm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 4 cm (1.57')<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perfil ultradelgado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño modular<li style="padding: 6px 0;">Módulo de control plug-n-play bus serial</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Barra de luces LED SP216<li style="padding: 6px 0;">Módulo de control plug-n-play</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación total de patrones y secuencias luminosas según protocolo operativo
Característica 2	Perfil ultradelgado de 4 cm para integración en vehículos con espacio reducido
Característica 3	Módulo de control plug-n-play que reduce tiempo de instalación y errores de cableado
Característica 4	Sensor ambiental que optimiza consumo energético con activación automática
Característica 5	Óptica 360° homologada ECE R65 y SAE para visibilidad integral en emergencias
Característica 6	Diseño modular que facilita mantenimiento y reconfiguración de módulos LED