



Barra de Luces LED / 96 LED / Ámbar / 360° / SAE J845 Clase 1 / ECE R65 Clase 1 / Multivoltaje 12-24 VCD / 48" (1219 mm)

SKU: SP96 Marca: SIGNALPRO Categoría: Ámbar

\$14,759.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;';><div style='margin-bottom: 30px;';><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;';>Barra de luces LED de bajo perfil diseñada para equipar unidades de seguridad privada, minería e industria. Ofrece cobertura de advertencia de 360° con homologación SAE J845 Clase 1 y ECE R65 Clase 1, garantizando visibilidad óptima en condiciones críticas. Su construcción en aluminio extruido asegura rigidez estructural y eficiente disipación de calor, mientras que la arquitectura modular permite el reemplazo individual de módulos LED sin desmontar la unidad completa. Opera en rango multivoltaje 12-24 VCD con cumplimiento EMC, adaptándose a flotas con diferentes sistemas eléctricos. Resistente a rayos UV y disponible en configuraciones de color rojo, azul, ámbar y claro según requerimiento operativo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;';><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;';><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;';>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;';>96 LED de alta intensidadCobertura de advertencia 360°Homologación SAE J845 Clase 1Homologación ECE R65 Clase 1 (TA1/TB1)Color: ÁmbarResistente a rayos UVCumplimiento EMC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;';><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;';>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;';>Longitud: 48" (1219 mm)Altura: 2.3" (58.50 mm)Ancho: 8.5" (215.00 mm)Voltaje: 12-24 VCD multivoltajeBase de aluminio extruidoDiseño de bajo perfil</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;';><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;';>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;';>Barra de luces LED SP96Módulos de luz modulares integrados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologación SAE J845 y ECE R65 Clase 1 para uso profesional
Característica 2	Cobertura de advertencia 360° sin puntos ciegos
Característica 3	Perfil bajo de 2.3" (58.50 mm) para instalación discreta
Característica 4	Base de aluminio extruido con alta disipación térmica
Característica 5	Módulos LED modulares de fácil mantenimiento y reemplazo
Característica 6	Multivoltaje 12-24 VCD con cumplimiento EMC