



Barra de Luces LED / 46" (116.8 cm) / 132 LEDs / Ámbar / SAE Clase I / IP67 / 12 VDC / 45 Patrones de Destello

SKU: X75A Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$13,299.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de 46' (116.8 cm) en color ámbar diseñada para equipar unidades de seguridad privada y vehículos de trabajo. Integra 132 LEDs de alta potencia de 3 W cada uno, controlador electrónico incluido y 45 patrones de destello programables. Construcción con lente de policarbonato y carcasa con grado de protección IP67, garantizando resistencia a condiciones ambientales severas. Diseño modular compuesto por 22 módulos intercambiables que facilitan el mantenimiento y reemplazo de componentes. Operación a 12 VDC compatible con sistemas eléctricos estándar de vehículos. Certificación SAE Clase I para cumplimiento de estándares de seguridad aplicables a señalización vehicular de emergencia y servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 132 LEDs de 3 W de alta intensidad luminosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 45 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa con protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa con protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular con 22 módulos intercambiables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación a 12 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Controlador incluido (modelo XDKQ12)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• LEDs: 132 unidades de 3 W<li style='padding: 6px 0;'>• Patrones de destello: 45 programables<li style='padding: 6px 0;'>• Color de iluminación: Ámbar<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación: SAE Clase I</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 46' (116.8 cm)<li style='padding: 6px 0;'>• Material de lente: Policarbonato<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño modular: 22 módulos intercambiables<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje de operación: 12 VDC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Barra de luces LED X75A<li style='padding: 6px 0;'>Controlador XDKQ12</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador incluido para operación inmediata sin aditamentos externos
Característica 2	132 LEDs de 3 W para visibilidad superior en condiciones adversas
Característica 3	Certificación SAE Clase I para cumplimiento normativo exigido
Característica 4	Diseño modular con 22 módulos intercambiables para mantenimiento simplificado
Característica 5	Lente de policarbonato resistente a impactos y carcasa IP67
Característica 6	45 patrones de destello programables para adaptación a distintos escenarios operativos