



Barra de Luces LED / 46" / 132 LEDs / 3W / Roja / IP67 / 12 VDC / SAE Class I

SKU: X75R Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$14,138.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de 46 pulgadas en color rojo, diseñada para equipar vehículos de seguridad pública, ambulancias y unidades de rescate. Integra 132 LEDs de 3W distribuidos en 22 módulos modulares, con controlador incluido para operación inmediata. La construcción con lente de policarbonato y carcasa IP67 asegura resistencia a condiciones ambientales severas. Cumple con certificación SAE Class I y normas internacionales de visibilidad para emergencias. Alimentación de 12 VDC compatible con sistemas eléctricos vehiculares estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>132 LEDs de 3W de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>45 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa con grado de protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular con 22 módulos LED independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador incluido en el sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación SAE Class I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación a 12 VDC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de 46 pulgadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>132 LEDs de 3W cada uno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>45 patrones de destello programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de iluminación: Rojo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 46 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>22 módulos LED modulares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente de policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa IP67<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 12 VDC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de luces LED de 46' color rojo<li style='padding: 6px 0;'>Controlador incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	132 LEDs de 3W para visibilidad máxima en condiciones críticas
Característica 2	45 patrones de destello programables para adaptación operativa
Característica 3	Lente de policarbonato con carcasa IP67 resistente a intemperie
Característica 4	Diseño modular de 22 módulos LED para mantenimiento simplificado
Característica 5	Certificación SAE Class I con cumplimiento de normas internacionales
Característica 6	Controlador integrado para instalación y operación directa