



Barra de Luces LED / 46 Pulgadas / Rojo/Azul / 132 LEDs 3 W / 45 Patrones / SAE Clase I / -40 a 70 °C

SKU: X75RBS Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$16,023.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de bajo perfil diseñada para equipar unidades de seguridad pública y vehículos de emergencia. Integra 22 módulos con 132 LEDs de 3 W en configuración roja, azul y blanca, incluyendo módulos de esquina, luz de penetración y luz de callejón. El controlador incluido permite la selección de 45 patrones de destello programables, mientras que el director de tráfico interconstruido facilita la gestión de vialidad en campo. Cuenta con certificación SAE Clase I que garantiza máxima intensidad lumínica, chasis de aluminio, domos de policarbonato resistente y un rango térmico ampliado que asegura operación continua en ambientes severos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>22 módulos, 132 LEDs de 3 W cada uno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 7 módulos de 6 LED rojos, 7 módulos de 6 LED azules, 2 módulos de esquina de 6 LED rojos, 2 módulos de esquina de 6 LED azules, 2 módulos de luz de penetración de 6 LED blancos, 2 módulos de luz de callejón de 6 LED blancos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>45 patrones de destello programables con controlador incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación SAE Clase I para máxima visibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Director de tráfico interconstruido rojo/azul<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz de penetración y luz de callejón en color blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Chasis de aluminio y domos de policarbonato resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico ampliado de -40 a 70 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de bajo perfil con 46 pulgadas de longitud</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>132 LEDs de 3 W cada uno<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>22 módulos en configuración rojo/azul/blanco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 46 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño de bajo perfil<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chasis de aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Domos de policarbonato resistente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango térmico: -40 a 70 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Barra de luces LED X75RBS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controlador incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación SAE Clase I para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	Controlador integrado con 45 patrones de destello programables
Característica 3	Luz de penetración y callejonera blanca para operaciones nocturnas
Característica 4	Director de tráfico interconstruido rojo/azul para gestión de vialidad
Característica 5	Chasis de aluminio y domos de policarbonato para alta resistencia
Característica 6	Operación confiable de -40 a 70 °C en condiciones extremas