



Barra de Luces LED / 46" (1.17 m) / 132 LEDs 3W / Rojo/Azul/Ámbar/Blanco / 45 Patrones / SAE Class I / -40°C a 70°C

SKU: X75RBAS Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$19,841.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de bajo perfil diseñada para equipamiento de unidades de seguridad pública y vehículos de emergencia. Integra 132 LEDs de 3W distribuidos en 22 módulos con configuración especializada: módulos frontales rojo/azul para prioridad de paso, módulos traseros ámbar para señalización de precaución, y módulos blancos de penetración y callejón para iluminación auxiliar. El controlador incluido permite la programación de 45 patrones de destello personalizables, incluyendo función de director de tráfico interconstruido. Construcción con chasis de aluminio y domos de policarbonato que aseguran durabilidad en condiciones de servicio severo. Certificación SAE Class I garantiza intensidad lumínica conforme a estándares de visibilidad para operaciones diurnas y nocturnas. Rango térmico operativo de -40°C a 70°C permite despliegue en climas extremos sin degradación del rendimiento óptico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 22 módulos con 132 LEDs de 3W cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 45 patrones de destello programables y personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chasis de aluminio y domos de policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico ampliado de -40°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Controlador incluido con luces de penetración y callejón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Director de tráfico interconstruido (rojo/azul/ámbar)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 3 módulos de 6 LED rojos frontales, 3 módulos de 6 LED azules frontales, 2 módulos de esquina de 6 LED rojos, 2 módulos de esquina de 6 LED azules, 8 módulos de 6 LED ámbar traseros, 2 módulos de luz de penetración de 6 LED blancos, 2 módulos de callejón de 6 LED blancos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>132 LEDs @ 3W cada uno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>45 patrones de destello programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación SAE Class I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores: rojo, azul, ámbar, blanco<li style='padding: 6px 0;'>Director de tráfico integrado<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 46" (1.17 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>22 módulos LED en configuración específica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chasis de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Domos de policarbonato<li style='padding: 6px 0;'>Rango térmico: -40°C a 70°C<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de luces LED completa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador incluido<li style='padding: 6px 0;'>Luces de penetración (2 módulos blancos)<li style='padding: 6px 0;'>Luces de callejón (2 módulos blancos)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador integrado con 45 patrones de destello programables
Característica 2	Director de tráfico interconstruido rojo/azul/ámbar para gestión de flujos
Característica 3	Luces de penetración y callejeras blancas para iluminación perimetral
Característica 4	Certificación SAE Class I para máxima visibilidad en condiciones adversas
Característica 5	Chasis de aluminio con domos de policarbonato para resistencia mecánica
Característica 6	Operación garantizada en rango térmico extremo de -40°C a 70°C