



Barra de Luces LED / 47" (120 cm) / 112 LED / 18 Módulos / 45 Patrones / 12 VCC / Ámbar-Blanco

SKU: X87AW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$10,005.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de alta intensidad diseñada para equipar unidades de seguridad privada y vehículos de trabajo. Emplea tecnología HyperLux para maximizar la emisión luminosa con 112 LEDs distribuidos en 18 módulos ultra brillantes. La configuración modular combina módulos frontales, de esquina, traseros, callejeros y de penetración en colores ámbar y blanco, permitiendo adaptar la señalización a diversos escenarios operativos. Su diseño de perfil bajo de 120 cm de longitud y 28 cm de altura facilita la instalación con sistema de gancho, mientras que su alimentación a 12 VCC garantiza compatibilidad con los sistemas eléctricos vehiculares estándar sin requerir adaptaciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Tecnología de iluminación: HyperLux de alta intensidad luminosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Cantidad de LEDs: 112 LEDs en 18 módulos ultra brillantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Patrones de destello: 45 patrones programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Dimensiones: 120 cm x 28 cm (47" x 11")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Alimentación: 12 VCC, bajo consumo de corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Montaje: Sistema de gancho para instalación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Certificación: SAE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Perfil: Bajo perfil para reducción de resistencia aerodinámica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Durabilidad: Larga vida útil operativa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Configuración de Módulos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Esquina: 4 módulos de 8 LED ámbar/blanco<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Trasero: 6 módulos de 4 LED ámbar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Callejón: 2 módulos de 8 LED ámbar/blanco<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Penetración: 2 módulos de 4 LED blanco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 120 cm (47")<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 28 cm (11")<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: SAE<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: Bajo consumo de corriente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil: Bajo perfil</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra de luces LED X87AW completa<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de montaje con gancho</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología HyperLux para máxima intensidad luminosa
Característica 2	Configuración modular con 6 tipos de módulos especializados
Característica 3	45 patrones de destello programables para distintas operaciones
Característica 4	Montaje con gancho para instalación rápida en vehículos
Característica 5	Perfil bajo de 28 cm de altura para reducir resistencia aerodinámica
Característica 6	Consumo reducido en 12 VCC para sistemas eléctricos vehiculares estándar