



Barra de Luces LED / 47" (118 cm) / Dual Color Ámbar/Claro / 124 LED Hyperlux / 45 Patrones / 18 Módulos / Luces Callejeras y Penetración

SKU: X67AW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$11,505.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Barra de luces LED de alta intensidad diseñada para aplicaciones de señalización en seguridad privada, minería e industria. Incorpora tecnología Hyperlux que maximiza la emisión de luz y el destello para visibilidad crítica en condiciones adversas. La configuración modular de 18 unidades con 124 LED de alta potencia permite distribución óptima de color ámbar y claro en frontal, esquinas, trasera y laterales. El controlador integrado ofrece 45 patrones de destello y secuencias de control de tráfico programables. Su construcción de bajo perfil y sistema de montaje con gancho facilitan la instalación en vehículos de servicio con reducido consumo energético.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Bajo consumo de corriente y fácil instalación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Montaje con gancho y perfil compacto</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de iluminación: Hyperlux<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Total de LED: 124 unidades<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Módulos: 18 ultra brillantes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patrones de destello: 45 configurables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modos de operación: Destello y control de tráfico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Colores: Dual ámbar/claro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones especiales: Luces callejeras, luces de penetración<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controlador: XDKQ11W integrado</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 47" (118 cm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 118 cm x 34 cm x 12 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perfil: Bajo perfil compacto<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: Sistema de gancho<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: Bajo consumo de corriente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación: Fácil instalación</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Configuración de Módulos</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frontal: 4 módulos de 8 LED ámbar/claro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Esquinas: 4 módulos de 8 LED ámbar/claro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Trasera: 6 módulos de 6 LED ámbar<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Callejeras: 2 módulos de 6 LED color claro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Penetración: 2 módulos de 6 LED color claro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux para máxima intensidad de destello y visibilidad
Característica 2	18 módulos ultra brillantes con 124 LED de alta potencia
Característica 3	45 patrones configurables de destello y control de tráfico
Característica 4	Luces callejeras y de penetración en color claro para cobertura lateral
Característica 5	Bajo consumo de corriente con alto rendimiento luminoso
Característica 6	Montaje con gancho y perfil compacto de 12 cm de altura para instalación versátil

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:48