



Barra de Luces LED / 47" (118 cm) / 88 LEDs Hyperlux / Color Rojo / 45 Patrones de Destello / Bajo Perfil / Vehículos de Emergencia

SKU: X67RV2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$9,561.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luces LED de 47" (118 cm) diseñada para operaciones de emergencia que requieren alta visibilidad en condiciones adversas. Integra tecnología Hyperlux con 88 LEDs de alta potencia en color rojo, distribuidos en configuración modular de 22 módulos de bajo perfil. Incluye funciones especializadas de iluminación blanca para penetración y callejón, complementando la señalización principal. Su sistema de 45 patrones de destello permite adaptar la señalización a protocolos específicos de servicios de emergencia. El mecanismo de montaje con gancho facilita su instalación en ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos de respuesta rápida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>88 LEDs con tecnología Hyperlux de alta iluminación45 patrones de destello para señalización avanzadaConfiguración modular: 22 módulos con bajo perfilDimensiones compactas: 118 cm x 34 cm x 12 cmMontaje de gancho para fácil instalaciónDiseño especializado para vehículos de emergencia6 módulos frontales de 4 LEDs rojos4 módulos de esquina de 4 LEDs rojos8 módulos traseros de 4 LEDs rojos2 módulos de luz de penetración de 4 LEDs blancos2 módulos de luz de callejón con 4 LEDs blancos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología de iluminación: HyperluxNúmero de LEDs: 88Color principal: RojoPatrones de destello: 45Módulos de luz blanca: 4 (penetración y callejón)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 47" (118 cm)Ancho: 34 cmAltura: 12 cmConfiguración: 22 módulos de bajo perfilMontaje: Gancho integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vehículos de emergenciaAmbulanciasUnidades de bomberos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux para máxima intensidad luminica en señalización
Característica 2	45 patrones programables para adaptación a diversos escenarios operativos
Característica 3	Configuración modular de 22 módulos para mantenimiento y reemplazo eficiente
Característica 4	Montaje con gancho integrado para instalación rápida en unidades móviles
Característica 5	Módulos de luz blanca para penetración y callejón en condiciones críticas
Característica 6	Diseño compacto de 12 cm de altura para integración en espacios reducidos