



Barra de Luz LED / 12 LED / 1500 Lúmenes / 18 W / 10-30 Vcc / IP67 / 6.5 Pulgadas

SKU: XD20F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$566.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz LED de 12 diodos diseñada para aplicaciones industriales y de señalización que requieren iluminación intensa en entornos exigentes. Entrega 1500 lúmenes con un consumo de 18 watts, operando en un rango de voltaje de 10-30 Vcc que permite su integración con diversas fuentes de alimentación en vehículos y equipos industriales. La construcción con caja disipadora térmica de aluminio y lente de policarbonato ultra resistente garantiza durabilidad en condiciones de trabajo severas, mientras que la certificación IP67 asegura protección contra ingreso de polvo y inmersión temporal en agua. Su formato compacto de 6.5 pulgadas facilita la instalación en espacios reducidos sin sacrificar rendimiento lumínico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 LEDs de alta eficiencia luminosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 18 watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 10-30 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil de la lámpara: 30,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 6.5 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja disipadora térmica de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato ultra resistente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de montaje de acero<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cantidad de LED: 12
<strong style='opacity: 0.9;'>Potencia: 18 W
<strong style='opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 1500 lm
<strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil: 30,000 horas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 10-30 Vcc
<strong style='opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP67
<strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 6.5 pulgadas
<strong style='opacity: 0.9;'>Material caja: Aluminio (disipador térmico)
<strong style='opacity: 0.9;'>Material lente: Policarbonato
<strong style='opacity: 0.9;'>Soporte de montaje: Acero</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Barra de luz LED XD20F <strong style='opacity: 0.9;'>Soporte de montaje de acero</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	1500 lúmenes de alta intensidad para iluminación efectiva en campo
Característica 2	IP67 para operación confiable en ambientes húmedos y polvorientos
Característica 3	Vida útil de 30,000 horas sin necesidad de mantenimiento
Característica 4	Rango de voltaje 10-30 Vcc para compatibilidad con múltiples fuentes
Característica 5	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones severas
Característica 6	Diseño compacto de 6.5 pulgadas con caja disipadora de aluminio