



Barra de Luz de Advertencia / 12 LED Gen III / 10 Patrones de Destello / 10.8' (274 mm) / Ámbar / 10-30 VCC / 180°

SKU: XLT2132A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$952.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia diseñada para aplicaciones de señalización industrial y control de tráfico. Integra 2 módulos con 12 LED Gen III que proporcionan iluminación ámbar con un ángulo de 180° para cobertura visual amplia. La carcasa de aluminio garantiza durabilidad en entornos de obra y condiciones operativas exigentes. Opera con voltaje de 10 a 30 VCC mediante conexión directa de cables polarizados. El controlador incorporado ofrece múltiples modos de operación con función de memoria para recuperar la última configuración tras reinicio.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 módulos de 6 LED Gen III cada uno (12 LED totales)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>10 patrones de destello de bajo consumo energético<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio compacta y resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo: 10 - 30 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo: 1.7 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: ámbar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de luz: 180° amplio rango<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 10.8' (274 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: cable rojo (+), cable negro (-)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>12 LED Gen III (2 módulos × 6 LED)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color de luz: ámbar<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de luz: 180°<li style='margin-bottom: 6px;'>10 patrones de destello<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz constante al 40% de brillo<li style='margin-bottom: 6px;'>5 modos de parpadeo seleccionables<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz direccional derecha-izquierda: 4 modos<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz direccional izquierda-derecha: 4 modos<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz direccional centro-extremos: 4 modos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 10 - 30 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo máximo: 1.7 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 10.8' (274 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Carcasa: aluminio compacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: cable rojo (+), cable negro (-)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones del Controlador</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Modo encendido/apagado con memoria<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz constante al 40% de brillo<li style='margin-bottom: 6px;'>5 modos de parpadeo seleccionables<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz direccional derecha-izquierda (4 modos)<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz direccional izquierda-derecha (4 modos)<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz direccional centro-extremos (4 modos)</div></div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Señalización en obras</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 LED Gen III de alto rendimiento con amplio ángulo de 180°
Característica 2	10 patrones de destello configurables para distintas situaciones de señalización
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones industriales
Característica 4	Voltaje operativo flexible 10-30 VCC para múltiples fuentes de alimentación
Característica 5	Consumo máximo 1.7 A con eficiencia energética optimizada
Característica 6	Controlador con memoria y 13 modos direccionales seleccionables