



Barra de Luz de Advertencia / 2 Módulos LED / 11 Pulgadas (0.9 Pies) / Rojo-Azul / 10-30 VCC / 180°

SKU: XLT2132RB Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$1,165.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Barra de luz de advertencia profesional con dos módulos de 6 LED Gen III de alta potencia, diseñada para aplicaciones de señalización industrial y vehicular que requieren alta visibilidad en condiciones adversas. Su construcción en aluminio garantiza durabilidad en entornos exigentes, mientras que su amplio rango de voltaje de 10-30 VCC permite una integración versátil en diversos sistemas eléctricos. La unidad ofrece diez patrones de destello seleccionables y cuatro modos de luz direccional con cobertura de 180 grados, proporcionando flexibilidad operativa para distintos escenarios de alerta. El bajo consumo energético de 1.7 A máximo optimiza la eficiencia del sistema sin comprometer el rendimiento lumínico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>2 módulos de 6 LED Gen III de alta potencia10 patrones de destello configurables para máxima visibilidad4 modos de luz direccional con ángulo de cobertura de 180°Consumo eficiente de energía: 1.7 A máximoCarcasa de aluminio compacta y resistente a condiciones industrialesIncluye bracket de instalación para montaje simplificadoColores: rojo y azul para identificación de alertasCumple con estándar ECE R65 para señalización vehicular<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Modos de Operación</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Modo estático (40% de brillo)10 patrones de destello4 modos de luz direccional (derecha a izquierda)4 modos de luz direccional (izquierda a derecha)4 modos de luz direccional (centro a extremos)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Conexiones Eléctricas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cable rojo: VIN (+)Cable negro: VIN (-)Compatibilidad con controlador separado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje Operativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>10 - 30 VCC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Consumo Máximo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>1.7 A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>10.8" (274 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Equivalente: 0.9 pies</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ángulo de Luz</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>180°</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Patrones de Destello</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>2 x 6 LED Gen III</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>2 x 6 LED Gen III</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Alta potencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Colores Disponibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Rojo / Azul</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándar de Cumplimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>ECE R65</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Señalización vehicular</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Material de Carcasa</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Aluminio</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;'>Compacta y resistente</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Accesorios Incluidos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Bracket de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED Gen III alta potencia para máxima visibilidad
Característica 2	10 patrones de destello configurables
Característica 3	4 modos de luz direccional con ángulo 180°
Característica 4	Consumo eficiente de 1.7 A máximo
Característica 5	Carcasa de aluminio compacta y resistente
Característica 6	Cumple estándar ECE R65 para señalización