



Barra de Luz de Advertencia / 2 Módulos de 6 LED Gen III / 10.8' (274 mm) / Rojo / 10-30 VCC / 180°

SKU: XLT2132R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$794.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz de advertencia diseñada para aplicaciones de señalización industrial y control de tráfico en entornos operativos exigentes. Integra dos módulos de 6 LED de tercera generación que proporcionan alta intensidad lumínica con consumo energético optimizado. La carcasa de aluminio compacta garantiza durabilidad mecánica en condiciones de obra y uso vehicular continuo. El sistema de control por botón permite la selección de múltiples patrones direccionales y de destello, incluyendo función de memoria para restaurar el último modo utilizado. Compatible con fuentes de alimentación de 10-30 VCC, facilita su integración en sistemas eléctricos estándar de vehículos industriales y equipos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 módulos de 6 LED Gen III de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 10 patrones de destello personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 5 modos de patrón direccional: derecha-izquierda (4 modos), izquierda-derecha (4 modos), centro-extremos (4 modos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función de memoria para recuperar último modo seleccionado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Luz constante al 40% de brillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Control por botón de cambio de modo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ángulo de luz de 180°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión: cable rojo (VIN+), cable negro (VIN-)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Módulos LED: 2 módulos de 6 LED Gen III cada uno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones: 10 patrones de destello personalizables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modos direccionales: 5 patrones base<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Derecha-izquierda: 4 modos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Izquierda-derecha: 4 modos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Centro-extremos: 4 modos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luz constante: 40% de brillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de luz: 180° amplio rango<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función de memoria: encendido/apagado con recuperación de modo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje operativo: 10-30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 1.7A (±0.2A)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 10.8' (274 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color de luz: Rojo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control de tráfico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Señalización en obras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicación de peligro</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 patrones de destello personalizables para adaptación a cualquier escenario operativo
Característica 2	5 modos de patrón direccional con función de memoria para recuperar configuración previa
Característica 3	Alta potencia lumínica con consumo máximo de 1.7A para eficiencia energética en vehículos
Característica 4	Carcasa de aluminio compacta y resistente para condiciones industriales severas
Característica 5	Ángulo de luz de 180° para cobertura amplia en señalización perimetral
Característica 6	Control por botón de cambio de modo para operación intuitiva sin herramientas