



Barra de Luz de Advertencia / 2 Módulos LED / 10 Patrones de Destello / 10.8' (274 mm) / 10-30 VCC / 1.7 A Máximo

SKU: XLT2132RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$1,158.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia con dos módulos de 6 LED Gen III de alta potencia, diseñada para aplicaciones de señalización industrial y vehicular. Integra 10 patrones de destello configurables con memoria de patrón que restaura la última configuración tras el encendido. Ofrece funcionalidad de luz constante al 40% de brillo, 5 modos de parpadeo y 12 modos de luz direccional distribuidos en secuencias derecha-izquierda, izquierda-derecha y centro-extremos. Su carcasa de aluminio compacta incluye bracket de instalación y opera con un amplio rango de voltaje de 10-30 VCC mediante cableado directo de dos conductores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 módulos con 6 LED Gen III de alta potencia10 patrones de destello para múltiples aplicacionesConsumo máximo de 1.7 ACarcasa de aluminio compacta con bracket de instalación incluidoVoltaje de operación: 10-30 VCCMemoria de patrón con encendido/apagadoLuz constante al 40% de brillo5 modos de parpadeo4 modos de luz direccional derecha-izquierda4 modos de luz direccional izquierda-derecha4 modos de luz direccional centro-extremos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED: 2 módulos de 6 LED Gen III de alta potenciaPatrones de destello: 10Modos de parpadeo: 5Modos de luz direccional: 12 (4 derecha-izquierda, 4 izquierda-derecha, 4 centro-extremos)Luz constante: 40% de brilloMemoria de patrón: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 10-30 VCCCorriente máxima: 1.7 ADimensiones: 10.8' (274 mm)Carcasa: Aluminio compactoBracket de instalación: IncluidoConexión: Cable rojo (VIN+), cable negro (VIN-)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra de luz de advertencia XLT2132RWBracket de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria de patrón para restaurar configuración tras apagado
Característica 2	Luz constante al 40% de brillo para operación continua
Característica 3	12 modos direccionales para señalización de tráfico
Característica 4	Carcasa de aluminio con bracket para instalación robusta
Característica 5	Consumo eficiente de 1.7 A máximo en amplio rango de voltaje
Característica 6	Cableado directo VIN+/VIN- para conexión simplificada