



Barra de Luz de Advertencia / 4 Módulos LED / 12 LED Gen III / 11 Patrones de Destello / 10-16 VCC / 3 A Máximo / Uso Interior y Exterior

SKU: XLL-1084-RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$1,331.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia diseñada para aplicaciones de seguridad y emergencia en entornos industriales y automotrices. Integra cuatro módulos con tecnología LED Gen III de alta potencia, configurados en secuencia rojo/azul para señalización crítica. La unidad ofrece once patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a protocolos específicos de emergencia o alerta. Su construcción en aluminio con bracket de montaje integrado facilita la instalación en vehículos de servicio y equipos móviles. El diseño compacto y el bajo consumo energético la hacen compatible con sistemas eléctricos de 12 VCC sin requerir modificaciones mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 módulos LED con 3 LED Gen III de alta potencia cada uno (12 LED totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>11 patrones de destello programables y personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de color: rojo/azul (R-A-R-A), ámbar, claro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio resistente con bracket de montaje integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo de 3 A a 10-16 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Apto para uso interior y exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 10 - 16 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 3 A máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos LED: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED por módulo: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Total de LED: 12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores disponibles: rojo/azul (R-A-R-A), ámbar, claro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: aluminio resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bracket de montaje: integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 31.5 cm x 3.5 cm x 3.6 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: compacto para fácil instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: interior y exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y emergencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Industria automotriz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones críticas en vehículos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 LED Gen III de alta potencia para máxima visibilidad en condiciones adversas
Característica 2	11 patrones de destello programables adaptables a distintos protocolos de emergencia
Característica 3	Carcasa de aluminio con bracket integrado para instalación rápida en vehículos
Característica 4	Consumo máximo de 3 A para compatibilidad con sistemas eléctricos estándar
Característica 5	Diseño compacto de 31.5 cm para montaje en espacios reducidos
Característica 6	Operación dual interior/exterior con resistencia a condiciones ambientales variables