



Barra de Luz de Advertencia / 4 Módulos Ámbar / LED Gen III / 11 Patrones de Destello / 10-16 VCC / 3 A Máx. / 31.5 cm

SKU: XLL-1084-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$1,350.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia industrial con 4 módulos ámbar equipados con LED Gen III de alta potencia, diseñada para aplicaciones de señalización avanzada en entornos profesionales. Integra 11 patrones de destello configurables que permiten adaptar la señalización a distintos protocolos de alerta y condiciones operativas. Su arquitectura modular facilita la expansión del sistema y reduce los tiempos de mantenimiento. La carcasa de aluminio proporciona resistencia estructural en un formato compacto, mientras que el bajo consumo energético (máximo 3 A) optimiza la integración con sistemas eléctricos de 10-16 VCC. Incluye bracket de instalación para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 módulos con 3 LED Gen III de alta potencia cada uno (12 LED totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>11 patrones de destello configurables para señalización avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bajo consumo energético: máximo 3 A a 10-16 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio resistente y compacta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de instalación incluido para montaje seguro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Colores disponibles: rojo/azul (R-A-R-A), ámbar, claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED por módulo: 3 LED Gen III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED totales: 12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11 configurables<li style='padding: 6px 0;'>Color de este modelo: Ámbar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 10 - 16 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 31.5 x 3.5 x 3.6 cm<li style='padding: 6px 0;'>Material de carcasa: Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de luz de advertencia XLL1084A<li style='padding: 6px 0;'>Bracket de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización avanzada con 11 patrones de destello configurables
Característica 2	12 LED Gen III de alta potencia para visibilidad óptima
Característica 3	Consumo máximo controlado de 3 A a 10-16 VCC
Característica 4	Carcasa de aluminio compacta de 31.5 x 3.5 x 3.6 cm
Característica 5	Diseño modular para expansión y mantenimiento simplificado
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje seguro inmediato