



Barra de Luz de Advertencia / 8 Módulos / 32 LED Gen III / Ámbar / 75 cm / 10-16 VCC / 3 A Máx.

SKU: XLL1088A    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Ámbar

\$3,612.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia diseñada para direccionamiento de tráfico y señalización de emergencia en aplicaciones industriales y de seguridad vial. Integra 8 módulos con 32 LED Gen III de alta potencia que garantizan visibilidad óptima en condiciones de alta luminosidad ambiental. La arquitectura modular permite la personalización del equipo según los requerimientos operativos del vehículo o instalación. Su construcción en aluminio proporciona durabilidad estructural con peso reducido, facilitando el montaje en unidades móviles sin afectar el centro de gravedad. El sistema opera con voltaje de 12 VCC nominal (rango 10-16 VCC), compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas automotrices e industriales estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno (32 LED totales)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 patrones de destello programables para diferentes escenarios de advertencia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio compacta con alta resistencia mecánica y térmica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético máximo de 3 A para compatibilidad con sistemas eléctricos estándar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 10-16 VCC (nominal 12 VCC)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular de 75 cm de longitud para señalización de tráfico</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bracket de instalación incluido en el paquete</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Colores disponibles: Rojo/Azul, Ámbar, Claro</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 32 LED Gen III (8 módulos x 4 LED)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 4 configurables</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de iluminación: Ámbar (opciones: Rojo/Azul, Claro)</li><li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Señalización de tráfico, advertencia de emergencia</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 10 - 16 VCC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 3 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 75 cm x 3.5 cm x 3.6 cm</li><li style='padding: 6px 0;'>Material de carcasa: Aluminio</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de luz de advertencia (8 módulos, color ámbar)</li><li style='padding: 6px 0;'>Bracket de instalación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 32 LED Gen III de alta potencia para máxima visibilidad diurna y nocturna  |
| Característica 2 | 4 patrones de destello configurables según nivel de emergencia             |
| Característica 3 | Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones adversas             |
| Característica 4 | Consumo máximo de 3 A para integración en vehículos con baterías limitadas |
| Característica 5 | Diseño modular de 75 cm para adaptación a diferentes tipos de unidades     |
| Característica 6 | Bracket de instalación incluido para montaje rápido en campo               |