



Barra de Luz de Advertencia / 8 Módulos / 32 LED Gen III / 75 cm (29.5 in) / 10-16 VCC / 3 A Máx.

SKU: XLL1088R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$2,432.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz de advertencia diseñada para direccionamiento de tráfico y señalización de emergencia en aplicaciones industriales y vehiculares. Integra 8 módulos con 32 LED Gen III de alta potencia que garantizan visibilidad superior en condiciones adversas de iluminación. La arquitectura de bajo consumo energético, con un máximo de 3 A, permite su integración en sistemas eléctricos de 10-16 VCC sin comprometer la estabilidad de la fuente de alimentación. La carcasa de aluminio proporciona resistencia mecánica y disipación térmica eficiente, mientras que el bracket de instalación incluido facilita el montaje en diversas configuraciones de vehículo o estructura fija.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>8 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno (32 LED totales)4 patrones de destello seleccionables para máxima visibilidadConsumo energético de 3 A máximoCarcasa de aluminio resistente con bracket de instalación incluidoColores disponibles: rojo/azul, ámbar y claroDimensiones compactas: 75 cm x 3.5 cm x 3.6 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>32 LED Gen III de alta potencia4 patrones de destello configurablesAlta visibilidad en condiciones adversas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje: 10 - 16 VCCConsumo: 3 A máx.Carcasa de aluminio resistenteDimensiones: 75 cm x 3.5 cm x 3.6 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Barra de luz de advertenciaBracket de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 LED Gen III de alta potencia para visibilidad extrema
Característica 2	4 patrones de destello configurables según condición operativa
Característica 3	Consumo máximo de 3 A para protección del sistema eléctrico
Característica 4	Carcasa de aluminio con bracket para instalación resistente
Característica 5	Compatibilidad con voltaje de 10-16 VCC en vehículos estándar
Característica 6	Dimensiones compactas de 75 cm para montaje en espacios reducidos