



Barra de Luz de Advertencia / 10 Módulos de 6 LED / 49 Pulgadas / Ámbar / 18 Patrones de Destello / 10-30 VCC / 7.2 A / IP Resistente al Agua / Cable 10.5 m (34.4 ft)

SKU: XLT2131A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$3,929.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz de advertencia industrial diseñada para aplicaciones que requieren alta visibilidad en entornos operativos exigentes. Integra 10 módulos con 6 LED Gen III de alta potencia cada uno, distribuidos en una longitud de 49 pulgadas (1244.6 mm), con emisión de luz ámbar para señalización de alerta. El sistema ofrece 18 patrones de destello programables, permitiendo adaptar la señalización a distintos protocolos de seguridad y condiciones operativas. La carcasa de aluminio compacta proporciona resistencia estructural y protección contra ingreso de agua, mientras que el rango de voltaje operativo de 10 a 30 VCC facilita su integración con sistemas eléctricos de vehículos industriales y equipos móviles. El consumo máximo de 7.2 A garantiza rendimiento luminoso sin comprometer la capacidad del sistema eléctrico del vehículo. El cableado extendido de 10.5 m (34.4 ft), dividido en 6.5 m desde el controlador hasta la barra y 4 m desde la barra hasta la batería, permite instalaciones flexibles en configuraciones de cabina y chasis.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 10 módulos de 6 LED Gen III de alta potencia cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 18 patrones de destello programables para múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje operativo ampliado de 10 a 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cableado extendido de 10.5 m total (6.5 m controlador-barra, 4 m barra-batería)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color de emisión: ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye bracket de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Módulos LED: 10 módulos de 6 LED Gen III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de destello: 18 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color de emisión: Ámbar<li style='padding: 6px 0;*>Consumo máximo: 7.2 A a 30 VCC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje operativo: 10 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 49 pulgadas (1244.6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa: Aluminio compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Resistente al agua<li style='padding: 6px 0;*>Cableado total: 10.5 m (6.5 m controlador-barra, 4 m barra-batería)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barra de luz de advertencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador con cableado<li style='padding: 6px 0;*>Bracket de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello programables para múltiples escenarios de alerta
Característica 2	Consumo máximo de 7.2 A con eficiencia energética en operación continua
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta con protección resistente al agua
Característica 4	Voltaje operativo ampliado de 10 a 30 VCC, para compatibilidad con diversas fuentes de alimentación
Característica 5	Cableado extendido de 10.5 m (34.4 ft) para instalación flexible en vehículos industriales
Característica 6	LED Gen III de alta potencia para visibilidad óptima en condiciones adversas