



Barra de Advertencia LED / 10 Módulos / 60 LED Gen III / 49 Pulgadas (1244.6 mm) / 18 Patrones de Destello / 10-30 VCC

SKU: XLT2131W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,850.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de advertencia LED diseñada para aplicaciones industriales que requieren alta visibilidad en condiciones adversas. Integra 60 LED de tercera generación de alta potencia distribuidos en 10 módulos independientes, ofreciendo 18 patrones de destello seleccionables para adaptarse a distintos escenarios operativos. Su carcasa de aluminio compacta proporciona durabilidad estructural mientras mantiene un peso reducido, facilitando la instalación en vehículos y maquinaria. El rango de voltaje de 10 a 30 VCC permite su integración directa en sistemas eléctricos estándar de flotas industriales sin requerir convertidores adicionales. El consumo máximo de 7.2 A optimiza la demanda sobre el sistema eléctrico del vehículo, extendiendo la autonomía de operación en equipos con capacidad de batería limitada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 10 módulos de 6 LED Gen III de alta potencia cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 18 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carcasa de aluminio compacta con bracket de instalación incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo eficiente: 7.2 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje operativo: 10 a 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño robusto para ambientes industriales exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>LED: 60 LED Gen III de alta potencia (10 módulos x 6 LED)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrones de destello: 18 configurables</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Ámbar</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje operativo: 10 - 30 VCC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo: 7.2 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 49 pulgadas (1244.6 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa: Aluminio compacto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barra de luz de advertencia LED</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bracket de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en campo
Característica 2	Consumo máximo de 7.2 A para eficiencia energética en vehículos industriales
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta con bracket de instalación incluido
Característica 4	Diseño robusto para operación continua en ambientes industriales exigentes
Característica 5	Voltaje operativo amplio de 10 a 30 VCC compatible con múltiples fuentes
Característica 6	60 LED Gen III de alta potencia distribuidos en 10 módulos independientes