



Barra de Luz de Advertencia / 10 Módulos de 6 LED / 49" (1244.6 mm) / 18 Patrones de Destello / 10 - 30 VCC / 7.2 A Máx.

SKU: XLT2131R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,866.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia industrial diseñada para aplicaciones de señalización en vehículos de emergencia, maquinaria pesada y entornos de alta exigencia operativa. Integra 10 módulos con 6 LED Gen III de alta potencia cada uno, distribuidos a lo largo de 49 pulgadas (1244.6 mm) para cobertura lumínica extensa. La unidad ofrece 18 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a distintos protocolos de advertencia y condiciones de visibilidad. Su arquitectura de bajo consumo energético, con corriente máxima de 7.2 A, la hace compatible con sistemas eléctricos de vehículos sin sobrecargar la capacidad de la batería. La carcasa de aluminio proporciona durabilidad estructural en ambientes con vibración, impacto y exposición a elementos, mientras que el rango de voltaje operativo de 10 a 30 VCC garantiza funcionamiento estable con fuentes de alimentación variables típicas de equipos industriales y automotrices.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 módulos de 6 LED Gen III de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 18 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bajo consumo de energía: 7.2 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa de aluminio compacta y duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje operativo flexible: 10 - 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bracket de instalación incluido para montaje fácil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: Gen III alta potencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos: 10 (6 LED cada uno)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 18<li style='padding: 6px 0;'>Color: Ámbar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 10 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 7.2 A máx.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 49" (1244.6 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Carcasa: Aluminio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de luz de advertencia<li style='padding: 6px 0;'>Bracket de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello configurables para múltiples escenarios de advertencia
Característica 2	Consumo máximo de 7.2 A para eficiencia energética en vehículos industriales
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones operativas severas
Característica 4	Voltaje operativo flexible 10 - 30 VCC compatible con diversas fuentes de alimentación
Característica 5	Bracket de instalación incluido para montaje rápido en campo
Característica 6	LED Gen III de alta potencia para visibilidad óptima a larga distancia