



Barra de Advertencia LED / 10 Módulos / 60 LED Gen III / 49

SKU: XLT2131RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$3,621.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz de advertencia de alta intensidad diseñada para aplicaciones de señalización crítica en entornos industriales, de emergencia y de seguridad vial. Integra 10 módulos con tecnología LED Gen III que proporcionan iluminación potente y uniforme a lo largo de 49 pulgadas (1244.6 mm) de longitud. La arquitectura de 18 patrones de destello configurables permite adaptar la señalización a protocolos específicos de cada operación, mientras que el rango de voltaje 10-30 VCC garantiza compatibilidad con sistemas eléctricos estándar de 12V y 24V sin requerir adaptadores adicionales. La construcción en aluminio ofrece durabilidad estructural con peso reducido, optimizando el consumo energético máximo de 7.2 A para minimizar el impacto en la capacidad del alternador vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>10 módulos con 6 LED Gen III cada uno (60 LED totales)18 patrones de destello personalizablesCarcasa de aluminio compacta y duraderaConsumo eficiente de 7.2 A máximoVoltaje operativo de 10-30 VCC adaptable49 pulgadas (1244.6 mm) de largoColores: Rojo/AzulBracket de instalación incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>Tecnología LED: Gen IIICantidad de módulos: 10LED por módulo: 6 (60 LED totales)Patrones de destello: 18 personalizablesColores de iluminación: Rojo/Azul</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>Voltaje operativo: 10 - 30 VCCConsumo máximo: 7.2 ALongitud: 49

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello programables para adaptarse a cualquier escenario operativo
Característica 2	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones industriales severas
Característica 3	Consumo máximo de 7.2 A para reducir carga en sistema eléctrico vehicular
Característica 4	Voltaje operativo 10-30 VCC compatible con flotas mixtas de 12V y 24V
Característica 5	Bracket de instalación incluido para montaje rápido en campo
Característica 6	Alta potencia luminosa con LED Gen III para visibilidad crítica diurna y nocturna