



Barra de Advertencia LED / 10 Módulos / 6 LED Gen III / 49

SKU: XLT2131RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$3,710.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia de alta intensidad compuesta por 10 módulos de 6 LED Gen III de alta potencia cada uno, diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y seguridad vehicular en entornos industriales. Integra 18 patrones de destello personalizables y programables que permiten adaptar la señalización a distintos protocolos operativos. Su carcasa de aluminio compacta ofrece resistencia estructural contra impactos y condiciones adversas, mientras que su diseño modular facilita tanto la instalación inicial como el mantenimiento preventivo. El equipo opera con un rango de voltaje de 10 a 30 VCC, compatible con sistemas eléctricos estándar de vehículos industriales, con un consumo energético máximo controlado de 7.2 A. Incluye bracket de instalación para montaje directo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>10 módulos LED Gen III de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>18 patrones de destello personalizables y programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético eficiente de máximo 7.2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio compacta y resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Colores: Rojo/Azul<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos LED: 10 módulos de 6 LED Gen III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores: Rojo/Azul<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: 7.2 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 10 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 49

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello programables para alertas personalizadas
Característica 2	Consumo máximo de 7.2 A para eficiencia energética
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a impactos
Característica 4	Voltaje operativo amplio de 10 a 30 VCC
Característica 5	Diseño modular para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje inmediato

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 01:33