



Barra de Luz de Advertencia / 6 Módulos / 24 LED Gen III / 30 Pulgadas (762 mm) / Ámbar / 18 Patrones / 10-30 VCC

SKU: XLT2136A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,781.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia industrial compuesta por 6 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno, totalizando 24 LED para señalización óptima en condiciones de baja visibilidad. Diseñada para operación continua en vehículos de servicio, maquinaria pesada y equipos de emergencia. La carcasa de aluminio proporciona durabilidad estructural con formato compacto de 30 pulgadas (762 mm). El sistema ofrece 18 patrones de destello seleccionables para adaptarse a distintos protocolos de seguridad y regulaciones locales. El cableado dividido en dos tramos —6.5 m desde el controlador a la barra y 4 m desde la barra a la batería— facilita el enrutamiento en configuraciones de cabina y chasis típicas de vehículos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno (24 LED total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 18 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de aluminio resistente y compacta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 10 - 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bracket de instalación incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cableado total: 10.5 m (6.5 m controlador-barra + 4 m barra-batería)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• LED: Gen III, alta potencia<li style='padding: 5px 0;'>• Cantidad de LED: 24 (6 módulos x 4 LED)<li style='padding: 5px 0;'>• Patrones de destello: 18<li style='padding: 5px 0;'>• Color de emisión: Ámbar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 30 pulgadas (762 mm)<li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje: 10 - 30 VCC<li style='padding: 5px 0;'>• Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 5px 0;'>• Material de carcasa: Aluminio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Barra de luz de advertencia<li style='padding: 5px 0;'>• Controlador con cableado<li style='padding: 5px 0;'>• Bracket de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en campo
Característica 2	Consumo máximo de 3 A para protección del sistema eléctrico vehicular
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta para resistencia mecánica en entornos industriales
Característica 4	Cableado extendido de 10.5 m (34.4 ft) para instalación flexible en cabinas y chasis
Característica 5	Voltaje operativo 10-30 VCC compatible con flotas de vehículos mixtos
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje directo sin adaptadores adicionales