



Barra de Advertencia LED / 6 Módulos / 30 Pulgadas (762 mm) / 24 LED Gen III / 18 Patrones de Destello / 10-30 VCC / Ámbar/Claro

SKU: XLT2136AW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,918.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia profesional de 30 pulgadas (762 mm) compuesta por 6 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno, totalizando 24 emisores para máxima visibilidad en entornos industriales y de emergencia. Integra 18 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a distintas condiciones operativas y requerimientos normativos. Su diseño de bajo consumo energético, con corriente máxima de 3 A en rango de voltaje de 10-30 VCC, la hace compatible con sistemas eléctricos de vehículos comerciales, maquinaria pesada y equipos móviles. La carcasa construida en aluminio proporciona resistencia estructural ante vibraciones, impactos y exposición a condiciones climáticas adversas. El sistema de cableado extendido de 10.5 m (34.4 ft) facilita la instalación en configuraciones donde la fuente de alimentación y el punto de control se encuentran separados de la ubicación de la barra luminosa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración LED: 6 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia por módulo (24 LED total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones de destello: 18 patrones programables para máxima visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético: 3 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje: 10 - 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: Aluminio resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 30 pulgadas (762 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado total: 10.5 m (34.4 ft) — 6.5 m desde controlador a barra, 4 m desde barra a batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios incluidos: Bracket de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'> 24 LED Gen III de alta potencia (6 módulos x 4 LED)<li style='padding: 6px 0;'> Patrones de destello:<li style='padding: 6px 0;'> 18 programables<li style='padding: 6px 0;'> Colores:<li style='padding: 6px 0;'> Ámbar/Claro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'> Consumo:<li style='padding: 6px 0;'> 3 A máximo<li style='padding: 6px 0;'> Dimensiones:<li style='padding: 6px 0;'> 30 pulgadas (762 mm)<li style='padding: 6px 0;'> Carcasa:<li style='padding: 6px 0;'> Aluminio<li style='padding: 6px 0;'> Cableado total:<li style='padding: 6px 0;'> 10.5 m (34.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'> Tramo controlador-barra:<li style='padding: 6px 0;'> 6.5 m (21.3 ft)<li style='padding: 6px 0;'> Tramo barra-batería:<li style='padding: 6px 0;'> 4 m (13.1 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'> Barra de luz de advertencia LED<li style='padding: 6px 0;'> Bracket de instalación<li style='padding: 6px 0;'> Cableado extendido integrado (10.5 m total)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 LED Gen III de alta potencia para visibilidad extrema
Característica 2	18 patrones programables adaptables a condiciones operativas
Característica 3	Consumo eficiente de 3 A máximo en rango 10-30 VCC
Característica 4	Carcasa de aluminio resistente a condiciones extremas
Característica 5	Cableado extendido de 10.5 m (34.4 ft) para instalación flexible
Característica 6	Bracket de montaje incluido para despliegue inmediato