



Barra de Luz de Advertencia / 6 Módulos / 24 LED Gen III / 30' (762 mm) / 18 Patrones / 10-30 VCC

SKU: XLT2136W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,694.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz de advertencia diseñada para aplicaciones profesionales de señalización vehicular y de emergencia. Integra 6 módulos con 24 LED Gen III de alta potencia distribuidos en una carcasa de aluminio de 30' (762 mm), ofreciendo alta visibilidad con consumo controlado de energía. Su arquitectura modular permite la expansión del sistema según requerimientos operativos específicos. El rango de voltaje de 10 a 30 VCC garantiza compatibilidad con la mayoría de las plataformas eléctricas automotrices e industriales sin necesidad de adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>6 módulos de 4 LED Gen III de alta potencia cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>18 patrones de destello personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Consumo eficiente de 3 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Carcasa de aluminio compacta y duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje operativo: 10 - 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño modular para fácil expansión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Incluye bracket de instalación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Clara</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LED: 24 LED Gen III (6 módulos × 4 LED)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de destello: 18 personalizables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 6px 0;*>Color de lente: Clara</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje operativo: 10 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 30' (762 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de carcasa: Aluminio<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Modular, expansible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barra de luz de advertencia XLT2136W<li style='padding: 6px 0;*>Bracket de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello personalizables para distintos escenarios de alerta
Característica 2	Consumo máximo de 3 A para reducir carga eléctrica del vehículo
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta con alta resistencia mecánica
Característica 4	Diseño modular que permite expansión y mantenimiento sencillo
Característica 5	Bracket de instalación incluido para montaje inmediato
Característica 6	Voltaje operativo 10-30 VCC compatible con sistemas vehiculares estándar