



Barra de Luz de Advertencia / 6 Módulos / 24 LED Gen III / 30 Pulgadas (762 mm) / Roja / 10-30 VDC / 18 Patrones de Destello

SKU: XLT2136R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,596.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia industrial diseñada para aplicaciones de señalización en entornos que requieren alta visibilidad y confiabilidad operativa. Integra 6 módulos con tecnología LED Gen III de alta potencia, totalizando 24 diodos emisores que garantizan iluminación intensa en condiciones de baja visibilidad. La unidad ofrece 18 patrones de destello programables, permitiendo adaptar la señalización a distintos protocolos de alerta según el contexto operativo. Su carcasa de aluminio compacta proporciona resistencia mecánica y disipación térmica eficiente, mientras que el amplio rango de voltaje de operación (10-30 VCC) facilita la integración con sistemas eléctricos estándar de vehículos industriales y equipos móviles. El consumo máximo de 3 A optimiza la demanda energética sin comprometer el rendimiento luminoso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>6 módulos de 4 LED Gen III de alta potencia cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>18 patrones de destello programables para señalización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bajo consumo energético, máximo 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio compacta y duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>30 pulgadas (762 mm) de largo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de iluminación: rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulos LED: 6 módulos de 4 LED Gen III</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Total de LED: 24 LED de alta potencia</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrones de destello: 18 programables</div><div style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 10 - 30 VCC</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo: 3 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de carcasa: Aluminio compacto</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz: 1 unidad</div><div style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios: Bracket de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello programables para señalización flexible
Característica 2	Bajo consumo energético máximo 3 A para protección del sistema eléctrico
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta para durabilidad en entornos industriales
Característica 4	Voltaje operativo amplio 10-30 VCC compatible con múltiples fuentes de alimentación
Característica 5	24 LED Gen III de alta potencia para visibilidad óptima en condiciones adversas
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje inmediato en campo