



Barra de Luz de Advertencia / 6 Módulos / 24 LED Gen III / 30' (762 mm) / Rojo/Azul / 10-30 VCC

SKU: XLT2136RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,818.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz de advertencia de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de señalización vehicular en entornos industriales y de emergencia. Integra 6 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno, totalizando 24 LED para máxima intensidad luminica. Ofrece 18 patrones de destello programables y personalizables que permiten adaptar la señalización a distintos protocolos operativos. Su diseño modular facilita tanto la instalación inicial como el mantenimiento posterior, reduciendo tiempos de inactividad. La carcasa de aluminio proporciona durabilidad estructural en condiciones de uso intensivo, mientras que su consumo máximo de 3 A y rango de voltaje de 10 a 30 VCC garantizan compatibilidad con sistemas eléctricos estándar de 12 V y 24 V. Incluye bracket de instalación para montaje directo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 6 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno (24 LED total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 18 patrones de destello programables y personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Bajo consumo energético, máximo 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carcasa de aluminio resistente y compacta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje operativo amplio de 10 a 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Colores: Rojo/Azul</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LED: 4 LED Gen III de alta potencia por módulo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Total de LED: 24<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de destello: 18 programables y personalizables<li style='padding: 6px 0;*>Colores: Rojo/Azul</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 10 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 30' (762 mm)<li style='padding: 6px 0;*>Carcasa: Aluminio resistente y compacta<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Modular</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Barra de luz de advertencia<li style='padding: 6px 0;*>• Bracket de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello programables para máxima visibilidad
Característica 2	Bajo consumo energético de máximo 3 A para vehiculos
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones extremas
Característica 4	Diseño modular que facilita instalación y mantenimiento
Característica 5	Voltaje operativo amplio compatible con sistemas 12 V y 24 V
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje inmediato