



Barra de Luz de Advertencia / 6 Módulos LED / 30 Pulgadas (762 mm) / 18 Patrones de Destello / 10-30 VCC / Rojo/Claro

SKU: XLT2136RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,818.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz de advertencia diseñada para aplicaciones industriales y vehiculares que requieren alta visibilidad en condiciones adversas. Integra 6 módulos LED Gen III de alta potencia, cada uno con 4 LED, distribuidos en una carcasa de aluminio de 30 pulgadas (762 mm). Ofrece 18 patrones de destello configurables para adaptarse a protocolos de señalización específicos. Su diseño eléctrico con rango de voltaje 10-30 VCC permite su instalación en diversos tipos de vehículos y maquinaria sin modificaciones al sistema de alimentación. El consumo máximo de 3 A garantiza bajo impacto en la capacidad del alternador y batería. Incluye bracket de montaje para facilitar su instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 6 módulos LED Gen III de alta potencia (4 LED por módulo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 18 patrones de destello personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Carcasa compacta de aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Funcionamiento en voltaje 10-30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Consumo energético máximo de 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Colores: Rojo/Claro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Bracket de instalación incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de LED: Gen III alta potencia<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Módulos: 6 (4 LED cada uno)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Patrones de destello: 18 personalizables<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Colores: Rojo/Claro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje: 10 - 30 VCC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 30 pulgadas (762 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carcasa: Aluminio compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Barra de luz de advertencia<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Bracket de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello personalizables para adaptarse a cualquier escenario operativo
Característica 2	Consumo máximo de 3 A para mínima carga en sistema eléctrico vehicular
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones industriales severas
Característica 4	LED Gen III de alta potencia con rendimiento óptico confiable
Característica 5	Rango de voltaje 10-30 VCC compatible con flotas vehiculares mixtas
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje rápido en campo