



Barra de Luz de Advertencia / 8 Módulos / 32 LED Gen III / 4 Patrones de Destello / 75 cm (29.5 ft) / 10-16 VCC / 3 A Máx.

SKU: XLL1088W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$3,196.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia industrial compuesta por 8 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno, totalizando 32 elementos emisores. Diseñada para aplicaciones de señalización visual en entornos industriales, vehículos de emergencia o maquinaria pesada. Integra 4 patrones de destello configurables que permiten adaptar la intensidad y frecuencia de la advertencia según las condiciones operativas. La carcasa de aluminio compacta proporciona resistencia estructural ante impactos y vibraciones, mientras que el diseño modular facilita la sustitución de componentes individuales sin requerir reemplazo completo del conjunto. Opera con voltaje de 10 a 16 VCC con consumo máximo de 3 A, compatible con sistemas eléctricos estándar de vehículos y equipos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 8 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia por módulo (32 LED total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 patrones de destello configurables para advertencia visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carcasa de aluminio compacta y resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje operativo amplio: 10 a 16 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo energético máximo de 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño modular para expansión y mantenimiento simplificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bracket de instalación incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Colores disponibles: rojo/azul, ámbar, claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED por módulo: 4 LED Gen III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Total LED: 32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 4 configurables<li style='padding: 6px 0;'>Colores: rojo/azul, ámbar, claro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 75 x 3.5 x 3.6 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: aluminio compacto<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia: impactos industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de luz de advertencia XLL1088W<li style='padding: 6px 0;'>Bracket de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 LED Gen III de alta potencia para visibilidad extrema en condiciones adversas
Característica 2	4 patrones de destello configurables según nivel de emergencia requerido
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta con resistencia a impactos industriales
Característica 4	Diseño modular que permite expansión y mantenimiento simplificado
Característica 5	Consumo máximo de 3 A para integración en sistemas de batería existentes
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje rápido en vehículos o equipos