



Barra de Luz de Advertencia / 8 Módulos / LED Gen III Alta Potencia / Rojo/Azul / 75 cm / 10-16 VCC / 3 A Máx.

SKU: XLL-1088-RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$4,553.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de luz de advertencia diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos industriales, equipos de seguridad y maquinaria operativa. Integra ocho módulos independientes con tecnología LED de tercera generación de alta potencia, distribuidos en configuración rojo/azul para máxima visibilidad. La arquitectura modular permite la sustitución de componentes individuales sin desmontar la unidad completa, reduciendo tiempos de inactividad en mantenimiento. La carcasa de aluminio extruido proporciona resistencia estructural ante vibraciones e impactos propios de entornos de trabajo severos, mientras que el consumo energético contenido preserva la capacidad de la batería del vehículo durante operaciones prolongadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia cada uno (32 LED totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 patrones de destello personalizables para múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de aluminio compacta y resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo energético con máximo de 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo ampliado de 10 a 16 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye bracket de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED por módulo: 4 LED Gen III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Total LED: 32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 4 (personalizables)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores disponibles: Rojo/Azul, Ambar, Claro<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Rojo/Azul</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje operativo: 10 - 16 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 75 cm x 3.5 cm x 3.6 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasa: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Compacta, resistente a impactos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de luz de advertencia 8 módulos<li style='padding: 6px 0;'>Bracket de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 módulos con 32 LED Gen III para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	4 patrones de destello configurables para distintos escenarios operativos
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a impactos en entornos industriales
Característica 4	Consumo máximo de 3 A para reducir carga eléctrica del vehículo
Característica 5	Voltaje operativo 10-16 VCC compatible con sistemas de 12 V estándar
Característica 6	Diseño modular que facilita instalación y mantenimiento en campo