



Barra de Puesta a Tierra / 1/4 in x 2 in x 12 in / Cobre Estañado / 600 V / TIA-607-D

SKU: GB2B0306TPI-1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,884.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones cumple con los requisitos BICSI y ANSI/TIA-607-D para aplicaciones de puesta a tierra en sistemas de red. Fabricada en cobre de alta conductividad con recubrimiento estañado que inhibe la corrosión, esta barra viene preensamblada con soportes y aisladores para facilitar una instalación rápida y eficiente. Los aisladores proporcionan una capacidad de aislamiento de 600 V, mientras que las etiquetas autolaminadas permiten una identificación clara y duradera del sistema de puesta a tierra.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cumplimiento con normas BICSI y ANSI/TIA-607-DConstrucción en cobre de alta conductividadRecubrimiento estañado para protección anti-corrosiónPreensamblado con soportes y aisladores incluidosAisladores con capacidad de 600 V de aislamientoEtiquetas autolaminadas para identificación permanenteAplicación en telecomunicaciones y centros de datosListado cULus para cumplimiento de seguridad<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acabado / Recubrimiento</div><div style='font-weight: 600;'>Estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas Cumplidas</div><div style='font-weight: 600;'>BICSI / TIA-607-D, cULus Listed</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Telecomunicaciones / Centro de datos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Largo Total</div><div style='font-weight: 600;'>12 in / 304.8 mm / 1 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho Total</div><div style='font-weight: 600;'>2 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Espesor</div><div style='font-weight: 600;'>1/4 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;'>600 V</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas BICSI y ANSI/TIA-607-D
Característica 2	Cobre de alta conductividad estañado anti-corrosión
Característica 3	Preensamblado con soportes y aisladores
Característica 4	Aisladores con 600 V de capacidad de aislamiento
Característica 5	Etiquetas autolaminadas para identificación clara
Característica 6	Aplicación en telecomunicaciones y centros de datos