



Barra de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones / 1/4in x 2in x 10in (0.64cm x 5.08cm x 25.4cm) / Cobre Estañado / 7 Posiciones / TIA-607-C

SKU: GB2B0304TPI-1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,941.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB) diseñada para cumplir con los estándares BICSI y TIA-607-C en infraestructuras de telecomunicaciones. Fabricada en cobre de alta conductividad con acabado estañado que inhibe la corrosión, garantizando durabilidad en entornos críticos. Viene pre-ensamblada con soportes y aisladores que facilitan una instalación rápida y segura en gabinetes, racks y cuartos de telecomunicaciones. Ofrece configuración flexible con 7 posiciones totales para conexiones de diferentes diámetros, compatible con conductores de 6 AWG e integración con sistemas de puesta a tierra existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Cumplimiento con estándares BICSI y TIA-607-C para sistemas de puesta a tierra en telecomunicacionesMaterial de cobre de alta conductividad con acabado estañado para protección anticorrosiónConfiguración pre-ensamblada con soportes y aisladores incluidos4 posiciones para conexiones de 1/4in con espaciado de 5/8in (1.59cm)3 posiciones para conexiones de 3/8in con espaciado de 1in (2.54cm)Compatibilidad con conductores de 6 AWG y sistemas de puesta a tierra existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1/4in x 2in (0.64cm x 5.08cm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Longitud10in (25.4cm)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Materiales</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cobre de alta conductividad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>AcabadoEstañado (anticorrosión)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración de Posiciones</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Posiciones 1/4in4 (espaciado 5/8in / 1.59cm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Posiciones 3/8in3 (espaciado 1in / 2.54cm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Total de posiciones7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cumplimiento y Compatibilidad</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>EstándarTIA-607-C / BICSI</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Conductor compatible6 AWG</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple estándares BICSI y TIA-607-C para telecomunicaciones
Característica 2	Cobre de alta conductividad con acabado estañado anticorrosión
Característica 3	Pre-ensamblada con soportes y aisladores para instalación rápida
Característica 4	4 posiciones de 1/4in con espaciado de 5/8in (1.59cm)
Característica 5	3 posiciones de 3/8in con espaciado de 1in (2.54cm)
Característica 6	Compatible con conductores de 6 AWG y sistemas existentes