



Barra de Puesta a Tierra Principal / Cobre Estañado / 1/4 in x 4 in x 12 in (0.64 cm x 10.16 cm x 30.48 cm) / 12+6 Posiciones / BICSI y TIA-607-B

SKU: GB4B0612TPI-1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,037.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;'>Barra de Puesta a Tierra Principal para Telecomunicaciones</h2><p style='color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta barra de puesta a tierra principal (TMGB) está diseñada para cumplir con las normativas BICSI y TIA-607-B en sistemas de telecomunicaciones. Fabricada en cobre de alta conductividad con acabado estañado que inhibe la corrosión, garantiza una conexión de tierra confiable y duradera. Su diseño pre-ensamblado incluye soportes y aisladores que facilitan una instalación rápida y segura en centros de datos, salas de equipos e instalaciones de cableado estructurado. La configuración dual de posiciones permite conectar múltiples conductores de diferentes calibres, optimizando la gestión del sistema de puesta a tierra.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con normas BICSI y TIA-607-B para sistemas de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de cobre de alta conductividad con acabado estañado anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño pre-ensamblado con soportes y aisladores para instalación eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>12 posiciones para conductores de 1/4 in con espaciamiento de 5/8 in<li style='margin-bottom: 8px;'>6 posiciones para conductores de 3/8 in con espaciamiento de 1 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con conductores de tierra de 1/4 in y 3/8 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Identificación mediante etiquetas (etiquetas no incluidas)<h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones físicas</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 1/4 in x 4 in x 12 in (0.64 cm x 10.16 cm x 30.48 cm)</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material: Cobre de alta conductividad</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Acabado: Estañado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Configuración de conexiones</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Posiciones 1/4 in: 12 (espaciamiento 5/8 in)</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Posiciones 3/8 in: 6 (espaciamiento 1 in)</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Conductores compatibles: 1/4 in y 3/8 in</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Montaje e instalación</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Soportes: Pre-instalados</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Aisladores: Incluidos</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Etiquetas: No incluidas</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Normas y aplicaciones</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Normas: BICSI, TIA-607-B</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Aplicaciones: Telecomunicaciones, redes de fibra óptica, cableado estructurado</p></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 20px;'>Sistemas de telecomunicacionesRedes de fibra ópticaInstalaciones de cableado estructuradoCentros de datosSalas de equipos de red</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas BICSI y TIA-607-B para telecomunicaciones
Característica 2	Cobre de alta conductividad estañado contra corrosión
Característica 3	Diseño pre-ensamblado con soportes y aisladores incluidos
Característica 4	12 posiciones 1/4in con espaciamiento 5/8in
Característica 5	6 posiciones 3/8in con espaciamiento 1in
Característica 6	Compatible con conductores de tierra 1/4in y 3/8in

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 13:22