



Barra de Unión para Tierra Física / 1249 A / Placa 20 x 7.62 x 0.64 cm / Sin Gabinete / Aisladores Integrados

SKU: TG-BUS-G11 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,808.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión diseñada para distribución de redes de tierra física en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Permite empalmar conductores de tierra cuando no es viable mantener un tramo continuo, asegurando continuidad eléctrica con capacidad de conducción de 1249 A. Facilita la derivación hacia equipos a proteger directamente o mediante acopladores secundarios. Su configuración con aisladores integrados elimina la necesidad de ensamblaje en campo, reduciendo tiempos de instalación y puntos de falla potenciales. Las conexiones se realizan sin elementos consumibles como cinta aislante o termocontráctiles, mejorando la confiabilidad a largo plazo y simplificando las labores de inspección y mantenimiento periódico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima de conducción de corriente: 1249 ADimensiones de placa: 20 x 7.62 x 0.64 cmDistribución eficiente para redes de tierra físicasRevisión y mantenimiento simplificado de conexionesInstalación directa sin ensamblaje de campoConexión segura sin cinta aislante ni termocontráctilesAisladores integrados (sin gabinete)Continuidad eléctrica garantizadaCompatible con acoplamiento directo a equipos o mediante acopladores secundarios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de corriente: 1249 AFunción: Distribución y empalme de tierra físicaAplicación: Redes de tierra en edificiosContinuidad eléctrica: Asegurada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones placa: 20 x 7.62 x 0.64 cmConfiguración: Sin gabinete, con aisladoresInstalación: Directa, sin barrenado in sitioMantenimiento: Facilitado por diseño abierto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra de unión con aisladores integradosListo para instalación directa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución centralizada de redes de tierra física en edificios
Característica 2	Continuidad eléctrica garantizada sin tramos continuos de conductor
Característica 3	Conexiones seguras sin cinta aislante ni termocontráctiles
Característica 4	Revisión y mantenimiento simplificado de terminales
Característica 5	Instalación directa sin ensamblaje ni barrenado en campo
Característica 6	Acoplamiento a equipos primarios o secundarios protegidos