



Barra de Unión de Tierra / 1999 A / 20 x 7.62 x 1.27 cm / Sin Gabinete / Listo para Instalar

SKU: TG-BUS-G12 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$2,914.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La barra de unión con aisladores es el método de empalme permitido cuando resulta imposible mantener un tramo continuo de conductor de tierra. Su función principal es distribuir los hilos de tierra de manera directa hacia los equipos a proteger, o bien mediante acopladores secundarios, asegurando la continuidad eléctrica y la capacidad de conducción de corriente requerida. Este componente facilita la centralización de las diferentes redes de tierra física dentro de un edificio, permitiendo una gestión ordenada del sistema de puesta a tierra. Viene lista para instalarse, eliminando la necesidad de ensamblaje en campo o perforaciones adicionales. La conexión resulta segura, duradera y confiable, evitando prácticas inadecuadas como uniones con cinta aislante o capuchones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad máxima de corriente: 1999 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 20 x 7.62 x 1.27 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distribución segura de redes de tierra física<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación directa sin ensamblaje en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión duradera sin cinta aislante ni termocontráctiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño modular para fácil mantenimiento y revisión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de corriente: 1999 A máximo</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Continuidad eléctrica: Garantizada</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conexión: Directa, sin elementos auxiliares</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 20 x 7.62 x 1.27 cm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aisladores: Integrados</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete: No incluido</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Modular</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Preparación: Lista para instalar</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ensamblaje en campo: No requerido</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Revisión: Facilitada por diseño modular</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Continuidad eléctrica garantizada para protección de equipos
Característica 2	Elimina uniones con cinta aislante o termocontráctiles
Característica 3	Instalación inmediata sin ensamblaje ni barrenado en campo
Característica 4	Distribución centralizada de múltiples redes de tierra física
Característica 5	Diseño modular para mantenimiento y revisión simplificados
Característica 6	Conexión segura y confiable con aisladores integrados