



Barra de Unión de Aluminio / 5 Contactos / 581 A / 1-1/2" x 8" x 1/4" (38.1 x 203.2 x 6.35 mm) / Montable en Gabinete

SKU: TG-BPS-1520-AL Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$742.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión de aluminio diseñada para sistemas de puesta a tierra que requieren empalme de conductores cuando no es posible mantener un tramo continuo. Permite la distribución de redes de tierra física en edificios, conectando directamente equipos a proteger o mediante acopladores secundarios. Garantiza continuidad eléctrica y capacidad de conducción de corriente con ampacidad de 581 amperes. Fabricada en aluminio con aisladores rojos de seguridad, incluye tornillería de acero galvanizado para instalación inmediata en gabinetes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solera de aluminio con 5 perforaciones para conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 1-1/2' x 8' x 1/4' (38.1 x 203.2 x 6.35 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aisladores de color rojo para identificación de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ampacidad máxima: 581 amperes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Trapecio de acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillería de acero galvanizado incluida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelo montable en gabinete</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ampacidad máxima: 581 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contactos: 5 perforaciones</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Empalme y distribución de tierra física</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material solera: Aluminio</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 1-1/2' x 8' x 1/4' (38.1 x 203.2 x 6.35 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aisladores: Rojo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Trapecio: Acero galvanizado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillería: Acero galvanizado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: En gabinete</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barra de unión de aluminio</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aisladores rojos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Trapecio de acero galvanizado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillería de acero galvanizado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ampacidad máxima de 581 A para alta demanda de corriente de tierra
Característica 2	Aisladores rojos para identificación de seguridad y prevención de contactos accidentales
Característica 3	Continuidad eléctrica garantizada en empalmes donde no es posible conductor continuo
Característica 4	Distribución de múltiples redes de tierra física en edificios
Característica 5	Tornillería de acero galvanizado incluida para instalación inmediata
Característica 6	Montaje en gabinete para integración ordenada en infraestructura eléctrica