



Barra de Unión de Cobre / 16 Contactos / 2" x 15-1/4" x 1/4" (50.8 x 387.35 x 6.35 mm) / Ampacidad 2649 A / Acero Inoxidable

SKU: TG-BPS-240 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,089.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión de cobre pulido diseñada para aplicaciones de distribución eléctrica y sistemas de puesta a tierra en entornos comerciales e industriales. Integra 16 contactos para conexiones simultáneas con ampacidad máxima de 2649 A, soportando sistemas de alta demanda energética. Incluye aisladores en color rojo, tornillería en acero inoxidable para montaje en rack y trapecio de acero galvanizado que garantizan estabilidad estructural y durabilidad en condiciones de operación exigentes. Dimensiones compactas que facilitan su integración en gabinetes y cuartos de equipos de telecomunicaciones, circuito cerrado de televisión y telefonía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Cobre pulido de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contactos: 16 para múltiples conexiones simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 50.8 x 387.35 x 6.35 mm (2' x 15-1/4' x 1/4')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ampacidad máxima: 2649 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aisladores: Color rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillería: Acero inoxidable para sujeción en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Trapecio: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Distribución eléctrica, puesta a tierra, telecomunicaciones, telefonía, CCTV, edificios comerciales, industria</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ampacidad máxima: 2649 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos disponibles: 16</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 50.8 x 387.35 x 6.35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aisladores: Color rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Trapecio: Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distribución eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de puesta a tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito cerrado de televisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Edificios comerciales e industria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ampacidad máxima de 2649 A para sistemas de alta demanda energética
Característica 2	Tornillería en acero inoxidable para instalación duradera en rack
Característica 3	Aisladores rojos para montaje seguro y organizado de contactos
Característica 4	Trapecio de acero galvanizado para sujeción estructural estable
Característica 5	Cobre pulido de alta conductividad que minimiza pérdidas eléctricas
Característica 6	16 contactos que permiten múltiples conexiones simultáneas de tierra